

金鼎牌西湖牌台式砂轮机 立式砂轮机 三相台式砂轮机

产品名称	金鼎牌西湖牌台式砂轮机 立式砂轮机 三相台式砂轮机
公司名称	东莞市振旦五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:金鼎 型号:6-12寸
公司地址	广东 东莞市 时富五金
联系电话	86-076985311175/18029029830 13058521567

产品详情

砂轮机的使用：

- 1、砂轮机可使用在海拔不超过1000米，环境温度在-15 ~40 ，且周围空气相对湿度不大于95%的场所。
- 2、砂轮机在使用前应仔细检查其零件，是否由于运输而受到损伤，紧固件是否有松动等现象，如有，应加以修复和紧固，特别应注意砂轮有
无裂纹，可用木槌敲砂轮，发出清脆声音方可使用。
- 3、砂轮机在使用前必须用500伏以上兆欧表测量其绝缘电阻，其值应大于1兆欧。
- 4、砂轮面在使用前先用手转动砂轮轴，应灵活无碰擦，如有碰擦应查明原因并排除后方可使用。
- 5、砂轮机配有两块有机玻璃防护镜，与可调护板连接后装于砂轮机防护罩上，可根据需要调节角度起防尘作用。
- 6、砂轮机底座设有固定孔，必要时可用螺钉固定后使用。
- 7、在使用中，砂轮机的两块砂轮直径之差应不超过20%。

单相轻型台式砂轮机

型号	mqd3213	mqd3215	mqd3220	mqd
----	---------	---------	---------	-----

砂轮直径 (mm)	125	150	200	250
砂轮安全线速度 (米/秒)	35	35	35	35
额定电压 (v)	220	220	220	380
额定频率(hz)	50	50	50	50
输入功率 (w)	120	150	250	1000
同步转速 (r/min)	3000	3000	3000	2850

本产品的加工定制是否，品牌是金鼎，型号是6-12寸，额定电压是380v，砂轮直径是250 (mm)，额定转速是2850 (r/min)，额定输入功率是1000 (W)，输出功率是0 (W)，安全线速度是0 (m/s)，额定转矩是0 (n*m)，适用范围是打磨，重量是10，功率是150，1是1，电磨类型是电动砂轮机，外形尺寸是150