

路灯生产商 直接销售路灯 高杆路灯

产品名称	路灯生产商 直接销售路灯 高杆路灯
公司名称	天津市利瑞发灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区中北镇雷庄子村东
联系电话	13920224122 18622955103

产品详情

我们愿以一流的产品，一流的造型，一流的质量、一流的服务与朋友真诚合作，互惠互利，我们将一如既往，视今天的质量为明天的市场,为您提供满意的产品。网址:www.lrfdj.com
邮箱：lrdhwdj@126.com 传真：022-87805565 电话:022- 60987952 13920224122 qq:1322963324

路灯的构造、各构件的技术参数性能说明一、

路灯灯杆:

- 1、灯杆材质选用上海宝钢产优质低碳钢q235a型，钢材，经大型折弯机一次折弯成型，直线度误差不超过0.05%，灯杆的抗风能力按36.9米/秒11级以上设计。
- 2、杆体总高x米，上口径为xmm，下口径为xmm，壁厚xmm。灯杆底部带有法兰盘和加强筋，法兰盘安装孔距为?x，通过地脚螺栓安装在基础上。（可以不用加强筋）
- 3、灯杆焊接方式为自动埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验，达焊接gb11345 级标准要求。
- 4、钢杆防腐处理采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，锌层厚度达到 86um以上，符合国家标准gb/t13912-92，防腐寿命大于20年。
- 5、灯杆热镀锌后进行静电喷塑，采用户外氟碳漆或户外防紫外线粉末（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。喷塑层厚度 100um，

二、灯具：

- 1、灯体、灯盖采用铝合金压铸，表面经静电喷塑处理，结构轻巧耐腐蚀。灯具外壳防腐蚀性能级；防护等级ip65；

2、反射器采用高纯铝压制成型，经阳极氧化电化学抛光处理，具有光学性能稳定，反射率高的特点。

3、透光罩采用曲面高强度钢化玻璃，耐高温200 以上，透光率高，耐冲击。

4、反射器、钢化玻璃罩以及灯座用密封胶粘成一体，组成内换泡结构，具有良好的密封性能，密封圈耐高温250 以上，密封程度达ip66。三、电器、光源：

5、采用250w-400w高压钠灯，金卤灯、配镇流器、触发器、

本公司地址在天津市南开区，交通十分便捷。本公司专业生产销售各种户外道路照明灯，主要产品有高杆灯、景观灯、单臂双臂道路灯、庭院灯、草坪灯、泛光灯、喷泉、雕塑、交通信号灯，太阳能系列灯等，以及灯柱灯杆，，镇流器、触发器、光控、时控开关箱等，所有产品用材都可根据客户需要定制定做，产品畅销全国，深受广大用户信赖。我们愿以一流的产品，一流的造型，一流的质量、一流的服务与朋友真诚合作，互惠互利，