

玻璃钢化粪池 化粪池

产品名称	玻璃钢化粪池 化粪池
公司名称	枣强县中信玻璃钢环保设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:化粪池 焚烧能力:X
公司地址	枣强县新华东街
联系电话	86-03188238583 18903189166

产品详情

工作原理

玻璃钢化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/l，有机物浓度bod5在100~400mg/l之间，其中悬浮性的有机物浓度bod5为50~200mg/l。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 <http://www.hbfrp.cn>

结构说明

玻璃钢化粪池发展至今，外形一般为横放的圆筒状，两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计，内部设有相通的隔舱板，隔舱板上一般设有立体弹性填料，用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆，也可在加工时直接加入色浆。制作工艺一般采用手糊法制成。

功能特点<http://www.hbfrp.net>

- 1、具有优良的物理性能。
- 2、耐化学腐蚀、使用寿命长，适合输送各种酸、碱、盐及有机溶剂等不同介质。
- 3、水力学特性优异，水力特性是玻璃钢管的重要特征之一。

4、安装、维护费用低，一般来说，玻璃钢管不需要特殊得防腐处理；保温层可以减薄，甚至不另做保温处理；管道比较轻，吊装设备吨位小，功率消耗少，玻璃钢管长度比水泥管及铸铁管长，接头相对减少，这些都会降低安装和维护费用，这已被国内外许多工程实践所证明。

5、设计灵活性大，改型周期短。

应用范围<http://www.hbfrp.cn>

1、化学介质输送管

2、各类工艺管（化学工艺、造纸工艺、污水处理工艺、海水淡化工艺、食品及饮料加工工艺、医药工艺等）

3、地面上小型水电站压力水管、发电厂循环水管

4、污水收集及输送管道

5、饮用水输送干线管及配水管

6、油田注水管及原油输送管

7、热能输送管、海水输送管

8、农业灌溉用管

9、真空管、外压管和虹吸管

联系人：李勇 手机：18903189166

本产品的加工定制是是，型号是化粪池，焚烧能力是X，焚烧炉尺寸是X（cm），焚烧室容积是X（m³），投入口尺寸是X（cm），鼓风机是X（kw），引风机是X（kw），燃烧器功率是X（w），燃烧器油耗是X（kg/h），电压是X（V），重量是X（kg），烟囱尺寸是X（cm），类型是卧式垃圾焚烧炉