

# 氟橡胶 FKM26 DS2602 应用于耐高温氟橡胶 耐腐蚀 中门尼粘度

产品名称	氟橡胶 FKM26 DS2602 应用于耐高温氟橡胶 耐腐蚀 中门尼粘度
公司名称	东莞市锦湖塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:DS2602 厂家(产地):山东东岳神舟
公司地址	东莞市黄江华南塑胶城D区159-160号/东莞市樟木头普拉司仓储中心
联系电话	86-076933260018 13798905008

## 产品详情

氟橡胶 ( fkm-ds2600 ) ( 俗称2# 胶 ) , 为白色弹性体 , 为偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物 , 其氟含量在66 %以上。氟橡胶生胶 ( ds2600 ) 经加工硫化而成的制品具有良好的力学性能 , 卓越的耐油性 ( 各种燃油、合成油、润滑油 ) 以及高温耐热性 , 是现代航空、火箭、导弹、宇航飞行等尖端科学技术及其它工业不可缺少的材料。

技术指标 :

产品用途 : 广泛应用于耐高温、耐燃油(航空燃油、汽车燃油)、耐润滑油(各种合成油)、耐流体(各种非极性溶剂)、耐腐蚀(酸、碱)、耐强氧化剂(发烟硫酸等)、耐臭氧、耐辐射、耐大气老化的场合 , 制作垫圈、垫片、o型圈、v形环、骨架油封、隔膜、胶管、电缆护套、隔热布、阀片、伸缩接头、胶辊、涂层、膏状室温硫化腻子等。

注意事项 : 1、氟橡胶生胶在260 以下热稳定性良好。在260 ~ 300 的环境下长时间放置 , 会发生微量的分解 , 高于320 时 , 产品分解速度明显加快 , 其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。当氟橡胶生胶遇到火时 , 也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。2、请注意氟橡胶不能与金属粉末或10%以上的胺类化合物混炼。如果氟橡胶与金属粉末 ( 如 : 铝粉、镁粉等 ) 或10%以上的胺类化合物混炼 , 由于混炼时温度上升及部分元素与氟橡胶剧烈反应 , 从而对混炼装置及操作者自身带来重大的损害。包装、运输、贮存 : 1、氟橡胶以胶片形式包装于聚乙烯塑料袋内 , 再装入纸箱 , 每箱净重20公斤。2、氟橡胶贮存于清洁干燥阴凉的仓库内。氟橡胶按非危险化学品运输 , 运输过程中应远离污染源、阳光和水。3、产品自生产之日起贮存期为一年 , 超过贮存期可按本公司企业标准复验 , 若符合要求 , 仍可使用。

本产品的型号是DS2602 , 厂家(产地)是山东东岳神舟