

欧式吊顶水晶蜡烛灯 拉尾e14尖泡 led灯

产品名称	欧式吊顶水晶蜡烛灯 拉尾e14尖泡 led灯
公司名称	深圳洪润科技有限公司
价格	6.50/个
规格参数	输入电压:85-265 (V) 光通量:220LM 显色指数:70
公司地址	深圳市光明新区楼村社区风新路腾鸿兴科技园3栋8楼
联系电话	0755-33985218 18565877711

产品详情

【品牌】 洪润

【型号】 hr-025

【输入】电压 85-265 (v)

【led芯片品牌】 三安光电

【led灯珠型号】 2835

【led灯珠颗数】 20-25 (颗)

【色温】 3000 (k)

【光通量】 300 (lm)

【光束角】 360 (度)

【显色指数】 85

【功率因数】 0.9

【灯体材质】 铝

【灯罩材质】 玻璃

【灯头规格】 e14

【可否调光】 否

【有效寿命】 50000 (h)

【外形尺寸】 (× h) 36 × 130 (mm)

【重量】 100 (g)

【防护等级】 ip55

【认证】 ce

【洪润led蜡烛灯产品特点】

1.360° 立体配光：独特封装技术，一改以往led最大120° 发光角度，实现360° 全方位发光。

2.专利ic

驱动器：驱动器内无需电解电容器，为原来驱动器寿命的6倍和led寿命正好匹配可达到50000小时。

3.玻璃罩：壁厚达到1mm耐摔、透光率 96%。可按要求生产耐-40° c ~ 400° c的灯罩。

4.高效节能：光通量高达300lm，输出功率4w5w，完全替代目前水晶灯上35w白炽灯泡。

【使用场所】

替代卤素灯，金卤灯等，用于家居，酒店，商场等场所。

led蜡烛灯采用大功率高亮光源，产品颜色有 2600k

-3200k

色温等多种颜色可供选择，底座采用铝合金，表面并做氧化处理，内部特殊的通气结构设计具有产品重量轻、散热好、外型美观高档等优点，灯罩为透明或乳白玻璃制造而成。

散热好，光衰小，高效省电，三丰源 led

系列大功率蜡烛灯采用高效恒流驱动电路，转换

系列大功率蜡烛灯采用高效恒流驱动电路，转换 90% 。在相同条件下，3wled 蜡烛灯相当于 25w 白炽灯的亮度，省电率高达 90% 。

led 蜡烛灯的使用寿命长达 50000 小时以上，是普通白炽 灯寿命的 10 倍以上，且

1000 小时衰减 < 2% ，40000 小时衰减 <

30% 。避免了经常更换灯泡，减少维护管理费 。电性稳定，ac100v

-ac240v50/60hz 的宽电压频率输入无闪，瞬态响应快（延时

的宽电压频率输入无闪，瞬态响应快（延时

的宽电压频率输入无闪，瞬态响应快（延时 ）无频繁开关损坏 ）无频繁开关损坏

现象，非常适合开关次数频繁、电压波动范围大的场所。 <http://hongrunled.1688.com/>