

锌粉 500目锌粉 锌粉

产品名称	锌粉 500目锌粉 锌粉
公司名称	佛山北部湾矿业有限公司
价格	面议
规格参数	品名:锌粉 产地:云南 锌含量 :98.5 (%)
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥金城大道金三东路金名商厦首层107号
联系电话	86 0757 83690015 13925995281

产品详情

分子式：zn

cas no：7740-66-6

海关编码：79039000

产品规格：200目

包装：金属桶内衬薄膜袋，净重50kg/桶。

性质浅灰色的细小粉末，熔点为419.5，易溶于酸。

用途用于催化剂、印染的还原剂、油脂的脱色剂。也用于有机合成或制农药

等。富锌底漆，涂料，集装箱防腐，冶金等方面。用于化工及制药。

操作与存储操作注意事项: 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作

规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，

穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的

通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类、胺类、

氯代烃接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装

及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒

空的容器可能残留有害物。储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源

。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。包装密封。应与氧化剂、酸

类、碱类、胺类、氯代烃等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通

风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材

料收容泄漏物。

运输性运输注意事项: 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中

要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备

相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。

运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生

静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防晒

晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物

品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和

工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船

运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离

。公路运输时要按规定路线行驶。

成分分析项目名称	参考值(%)	实测值(%)	总锌含量(以锌计)	98	98.5	金属锌含量	95	95	铅	0.005				
0.003铁	0.005	0.003	镉	0.005	0.003	氯	0.01	0.01	筛余物325	0.2	0.1	平均粒度(μm)	2-5	2-5

本产品的品名是锌粉，产地是云南，锌含量是98.5(%)，粒度是500(目)，牌号是FZn90，包装规格是50KG铁桶，形状是颗粒状，制作方法是还原法