

## IP电话，网络电话，带PSTN口话机、支持SIP协议2006

产品名称	IP电话，网络电话，带PSTN口话机、支持SIP协议2006
公司名称	深圳市威舰伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:vnetphone 型号:NET2006 录音功能:无
公司地址	深圳市龙华新区民治大道万众城路段华侨新苑5栋13C
联系电话	0755-23305380 13316942180

### 产品详情

network protocol? sip v1 (rfc2543), v2(rfc3261)? ip/tcp/udp/rtp/rtcp? ip/icmp/arp/rarp/sntp? tftp client/dhcp client/pppoe client? telnet/http server? dns client codec? g.711: 64k bit/s (pcm)? g.723.1: 6.3k / 5.3k bit/s? g.726: 16k / 24k / 32k / 40k bit/s (adpcm)? g.729a: 8k bit/s (cs-acelp)? g.729b: adds vad & cng to g.729dtmf function

box side : 29\*20.7\*7.6 cubage :44.5\*39.5\*32.5

packing number :10

product weight : 1000g

g.w: 9 kg

n.w: 10kg

? ip/tcp/udp/rtp/rtcp? ip/icmp/arp/rarp/sntp

network protocol? sip v1 (rfc2543), v2(rfc3261)? ip/tcp/udp/rtp/rtcp? ip/icmp/arp/rarp/sntp? tftp client/dhcp client/pppoe client? telnet/http server? dns client

codec? g.711: 64k bit/s (pcm)? g.723.1: 6.3k / 5.3k bit/s? g.726: 16k / 24k / 32k / 40k bit/s (adpcm)? g.729a: 8k bit/s (cs-ace1p)? g.729b: adds vad & cng to g.729dtmf function? in-band dtmf? out-of band dtmf? sip infosip server? registrar server (three sip account)? outbound proxybox side : 29\*20.7\*7.6

cube :44.5\*39.5\*32.5

packing number :10

product weight : 1000g

g.w: 9 kg

n.w: 10kg

net2003, 速度,稳定,安全,

尽享高品质的网络语音通信全新的设计风格,尽显时尚潮流,个性化的用户菜单,为您提供便捷服务。内置poe模块和两款耳机接口适用于特殊的使用场合。此款话机最适合于企业高级管理人员、秘书等话务较多的人员使用,帮助您提高工作效率,快速收回投资成本。

## 基本特性

- 支持 sip 2.0 (rfc3261) 及相关rfc协议
- 支持poe
- 支持3条sip线路,并且能同时注册到不同的服务平台
- 语音编码:g.711a/u, g.723.1 high/low, g.729a/b, g.722,g.726
- 回声消除: 支持g.168, 免提可达到96ms的回声消除
- 支持 voice gai · setting, vad, cng
- 采用可靠的全双工通信
- sip支持sip domain, sip认证(none,basic,md5)域名解析,点对点ip呼叫
- dtmf方式支持:sip info, dtmf relay, rfc2833
- 支持9种来电铃声和5种用户自定义铃声

## 高级应用特性

- 大屏幕lcd全点阵显示屏配合软功能键更加方便用户使用
- 友好的菜单图形界面

- 提供2种耳机接口 ( 3.5mm 插孔 和 rj9 连接头)
- 6个可编程键 ,3个软功能键(softkey)
- 可定制多国语言版本,默认为英语
- 呼叫应用: 支持call forward/ transfer (blind/attended/alert)/ holding/ waiting/ 3 way call/ conference/ pickup/ joi · call/ redial and unredial/ click to dial/ vport
- 呼叫控制特征:灵活拨号,支持热线号码,空主叫拒接,黑名单拒接,限制呼叫,免打扰,来电显示,以及dial peer规则的灵活配置
- 能记录已接/未接/去电记录各100条
- 支持 电话本500条记录
- 支持 sms
- 支持 memo
- 支持 闹钟
- 支持 快速拨号
- 支持 xml

## 网 络特性

- wan/lan: 支持桥接和路由模式
- 支持 pppoe for xdsl
- 支持 poe
- 支持 nat和stun穿透功能
- 支持 dhcp client o · wan
- 支持 dhcp server o · lan
- 支持 主备份dns服务器功能
- 支持 vlan
- 支持 dmz
- 支持 dns relay, sntp client, firewall
- 支持 vp · (l2tp)

- qos with diffserv
- 支持网络工具:包括 ping, trace route, telnet client

## 管理和维护

- 可以通过web管理,telnet配置和键盘操作
- 支持用户管理权限
- 支持安全模式,且可以在安全模式进行软件更新
- 支持http,ftp,tftp等方式更新软件或配置文件
- 增强安全模式的可靠性操作
- 支持auto provisio · (可自动更新firmware或配置文件)
- 支持系统日志(syslog)查看功能

## 硬件规格

项目	320	
适配器	输入:100-240v ac 50 ~ 60hz	
(输入/输出)	输出:5v/1a	
接口	wan	10/100base-t rj-45 for wan
	lan	10/100base-t rj-45 for pc
功耗	闲置:2.5w / 活动:2.8w	
lcd 尺寸	57.54 x 79.2mm	
工作温度	0 ~ 40 ° c	
湿度	10 ~ 65%	
主芯片	broadcom	
s dram	128mbits	
flash	32mbits	
重量	1.5kg	

本产品的品牌是vnetphone , 型号是NET2006 , 录音功能是无 , 来电显示是有 , 可视功能是无 , 号码储存

功能是有