

# ZLG-振动流化床干燥机

产品名称	ZLG-振动流化床干燥机
公司名称	江阴市康和机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ZLG-振动流化床干燥机
公司地址	江苏省无锡江阴市祝塘镇祝文路10号
联系电话	86-051086085068 13506160381

## 产品详情

型号 zlg-振动流化床干燥机

### zlg系列振动流化床干燥（冷却）机的详细说明

振动流化床干燥（冷却）机主要用途适用于化工、制药、食品、饮料、种籽、核仁、矿渣等行业的粉状颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业，还可应用于同时进行干燥与冷却与增湿作业。振动流化床干燥（冷却）机特点1、振动尖是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。2、流动化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却，增湿的制品。3、可调性好，适应面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。4、对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。5、采用全封的结构，有效防止了物料与倾家荡产气的交叉感染，工作环境清洁，可以连续生产。6、机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥设置可节能30%-60%。振动流化床干燥（冷却）机技术参数：

机型	床体	外型	振动功率(kw)	重量(kg)
	长×宽(mm)	长×宽×高(mm)		
3×30型	3000×300	3505×890×1830	2×0.75	1240
3×45型	4500×300	5005×1116×1830	2×0.75	1570
6×45型	4500×600	5005×1286×1940	2×1.5	1967
6×60型	6000×600	6510×1286×1940	2×1.5	2743
6×75型	7500×600	8010×1286×1940	2×2.2	2886
9×60型	6000×900	6510×1830×2110	2×2.2	3540
9×75型	7500×900	8010×1830×2110	2×3.7	4219
12×75型	7500×1200	8010×2400×2450	2×5.5	5223
15×75型	7500×1500	8010×2850×2570	2×5.5	6426
18×80型	8000×1800	8520×3250×3100	2×7.5	8600

本产品的加工定制是是，品牌是0，型号是ZLG-振动流化床干燥机，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是0，流化面积是0（m<sup>2</sup>），装机功率是0（kw），产量含冷却是0（T/h），占地面积

是0 ( m2 ) , 重量是0 ( kg )