

外墙真石漆 常文厚 北京

产品名称	外墙真石漆 常文厚 北京
公司名称	北京常文厚防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常文厚 产地:北京 外观:自然、美观
公司地址	北京市通州区永乐店镇东河村委会西500米
联系电话	13240317020 13253575205

产品详情

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，真石漆装饰后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适用于各类建筑物是室内外装修。由于其具有经济、环保、强度高、耐候性好、防水、防火、不褪色、耐老化等特点，是政府机关、学校、高级写字楼、高档住宅小区的首选饰面材料。

产品简介

产品成分：环保丙烯酸树脂、天然石粉、助剂及水。

配套产品：外墙环保腻子、防潮底漆、防水面漆。

适用范围：高档住宅、别墅、写字楼、酒店、办公楼、商业大厦。

使用年限：15年

装饰效果：100%纯天然、色泽自然、仿石纹清晰逼真、极富质感，是高档干挂石材最佳的替代品。

包装储存：20kg/桶、75kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

理论用量：3.5-5.0公斤/平米（1.5-3mm干膜厚）

产品特点

1、外观色彩：色泽自然，生动逼真，给人以高雅、和谐庄重之美感。

- 2、超级仿真：仿真度高达90%，真石效果极为逼真，尊贵气度自然呈现。
- 3、适用面广：不只是墙面，即使铝板、玻璃上，也有超强的附着力。
- 4、杜绝水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。
- 5、超耐候性：在极端自然天气条件下，品质稳定如初。
- 6、超级抗污：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，依然亮丽如新。
- 7、延伸性：具有轻微延伸性，有效遮盖细微裂缝，防止开裂、另还能防霉、防藻。
- 8、用料更省：喷涂浪费极少，比一般产品节约用料20%。

施工说明：

- 1、施工方式：采用专用石漆喷枪。
- 2、施工条件：在5℃以上，相对湿度85%以下。
- 3、底材处理：刮外墙环保腻子，基材表面必须坚实、干净、平整、含水率 < 10%及ph < 10。
- 4、勾缝：以胶带依所需之图形宽度贴好。
- 5、喷涂石漆：一般不用稀释，喷漆两遍，气压6 - 8kg。
- 6、将勾缝之胶带除去，必要时将勾缝上色。
- 7、清洗：用清水及肥皂清洗施工后的用具。

联系电话：010-80553756

手机：13240317020

本产品的品牌是常文厚，产地是北京，外观是自然、美观，干燥时间是8，施工性是方便，表干时间是2，耐洗擦性是3500，理论使用年限是10-15，稀释剂是水溶性，储存期是12个月，每公斤涂刷面积(两遍)是0.25，单件净重是25kg，类别是外墙漆，耐水性是96h无起鼓，液态类型是水乳型