

南华ABC-9LED警示灯/闪光示警灯

产品名称	南华ABC-9LED警示灯/闪光示警灯
公司名称	上海南华机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:ABC-9 防护等级:IP65
公司地址	上海市嘉定区蕙北路1755弄9号楼
联系电话	021-39126868 13917445528

产品详情

abc-9示警灯（闪光频率35次/分）

应用于工程机械（行车、履带吊、轮胎吊等）、港口机械（门吊、桥吊等）等起重设备。

主要功能及特点

- 具有抗震强、耐腐蚀、防水效果好。
- 高亮度led示警灯（abc-9/abc-9f/abc-9h/abc-9l），或是氙气灯管（abc-9p），具有发光效率高、寿命长等特点。

主要技术参数

工作电压	ac220v/dc24v(特殊电压可定制)	电源频率	50hz~60hz
示警方式	见选型指南	功率	< 8w
颜色	红，黄，绿，蓝（供选择）	光源类型	见选型指南
工作温度	-30 ~ +70	防护等级	ip65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	1.9kg (塑料) 2.3kg (铝合金)
材质	主体：pa6+30%gf/铝合金，灯罩：pc		

安装使用方法

- 应检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 示警灯使用螺栓安装时用m10的不锈钢螺母与安装面固定；使用安装脚安装时用3个m6的螺丝与安装面固定；安装面应与灯具轴线垂直，且要有足够的机械强度。
- 拧下盖板螺丝，取下铭牌盖板，从防水接头中接入电源线和控制线，并按照接线端子定义正确连接电源线和控制线。
- 检查电源线和控制线的接入正确无误后，启动电源。

产品选型表

产品型号	产品名称	材质	参数描述
abc-9	led闪光示警灯	塑料	led闪烁频率35次/分
abc-9f	led示警灯	塑料	led常亮
abc-9h	led闪光示警灯	塑料/铝合金	ac420v/ac460v led闪烁频率35次/分
abc-9l	led闪光示警灯	铝合金	led常亮/闪烁频率35次/分
abc-9p	多频闪光灯	塑料/铝合金	氙气灯管

注意事项

- 当工作电源接通后，按要求接通控制电路，如不工作或不正常工作，请检查电源和控制电路是否正常。

产品应用图

销售热线：400-821-7000销售邮箱：sales@nanhua.com-----

本产品的加工定制是是，型号是ABC-9，防护等级是IP65，光源类型是LED光源，光源功率是8（W），电压是AC110V~AC240V/AC380VDC24V~DC48V(供选择)（V），外形尺寸是详见说明书（mm），主要适用范围是各种行车、吊车、起重机械及高层建筑