LED投光灯防水防尘户外广告射灯招牌灯景观泛光灯工程灯

产品名称	LED投光灯防水防尘户外广告射灯招牌灯景观泛光灯工程灯
公司名称	江苏新黎明防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:GT002 防护等级:IP65
公司地址	江苏省泰州市泰兴市虹桥工业园区四通路1号
联系电话	0523-87439555 15061083637

产品详情

◎适用范围

本产品广泛适用于城市广场、车站、体育场、港口、码头、大型建筑物、货场等场所的大面积照明。

◎产品介绍

· 优质高强度轻合金外壳，强度高、耐腐蚀。

· 双腔一体式结构设计，外形美观、重量轻，有较强的防水防尘性能，现场安装简单方便。

· 国际品牌光源，光效高、寿命长。

· 高纯铝反射器，复杂工艺处理，反射效率高，投射光线柔和、无眩光。

· 透明件为特制钢化玻璃，耐热、耐冲击，透光率高。

· 光源腔采用快速开启方式，检修、更换灯泡方便快捷。

· 座式、壁式，吊顶式，多种安装方式可供不同场合需要选择。

◎ 技术参数

· 额定电压 ：ac220v/50hz

· 配用光源

高压钠灯 ：(150w，250w、400w)

金卤灯 ：(175w，250w、400w)

· 灯座规格 ：e40

· 电缆规格 ：φ10mm-φ14mm

· 进线口罗纹 ：g3/4 ”

· 重量 ：16kg

· 防护等级 ：ip65

· 防腐等级 ：wf2

◎使用说明

1）在需要照明的场所选好安装位置，将灯具固定。

2）先将φ10-φ14mm的三芯电缆从220ｖ电源接点到安装位置布好.卸下电缆口处的压紧装置、垫片和橡胶垫、打开电器箱盖，将电缆依次穿过压紧螺母、垫片、橡胶垫进入引线孔。用电缆固定架固定好电缆，将电缆的火线、零线、地线分别接在接线端子的标有l、n、pe的相应接口上，锁紧压紧装置并扣合压紧电气箱盖。

3）将灯具安装支架两端螺栓松动，将灯具调节到合适的照射角度，锁紧安装支架两端的螺栓。

4）接通电源，合上开关即可照明。

◎警告

· 安装、更换光源，拆卸灯具时必须由专业人员进行。

◎注意事项

· 安装灯具时，必须由专业人员进行安装。

· 在安装、维修灯具时，应该先切断前级电源，冷却后开盖，以免发生触电烫伤等意外伤害。

· 更换光源时，先打开压扣，开启光源腔，即可进行更换光源等操作。

· 妥善保管好反射器、密封件和玻璃板等元件，以免影响光照效率，降低防护等级。

· 更换光源时应选用与原光源同类型、功率，否则必须更换相匹配的镇流器、触发器。

· 电源电压波动在+６％～-８％的范围内可正常工作，电源电压过高或过低，将会影响灯泡的正常点燃及寿命。

· 点燃的金卤灯灯泡关闭或熄灭后，必须冷却15分钟待灯泡温度降下后,才能接通电源再次启动，热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。

◎订货须知

订货时应指出产品完整型号、名称、数量。

◎配图

本产品的加工定制是是，型号是GT002，防护等级是IP65，光源类型是led灯，光源功率是150、250、400（W），电压是AC220V（V）