

EM8, 8路调音台 带均衡效果立体声会议录音KTV专业舞台

产品名称	EM8, 8路调音台 带均衡效果立体声会议录音KTV专业舞台
公司名称	恩平市宏利音响设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:君航 功率:200W (w)
公司地址	广东 恩平市 广东省产业转移工业园恩平园二区
联系电话	07507078528 13828096722

产品详情

em8, 8路调音台 带均衡效果立体声会议录音ktv专业舞台

技术参数：

8路线路+.内置数字效果处理器（16种专业基准效果）(特设卡拉ok专用场景音效)。

新款大屏幕带显示多格式（mp3接口、usb接口、sd卡接口）mp3播放器,（带独立切换键）一键mp3音源可切入本设备立体声声道进行调音或混合，立体声输入控制部分可选择控制mp3播放器的音调。

分路3段美式eq,带衰减,带显示哑音选择开关.另设有监听功能.

1路aux外接与返回,本机设有专用外接效果器切换键。

1组立体声录音输出与返回,总输出为三针卡农与6.3接口。

内置48v幻象供电,外置110v-220v宽电压工作电源。

led电平灯全部采用进口分光技术，确保电平亮度显示一致。

置连接电脑功能，利用录音软件，方便快捷地进行数字录音与编辑，编辑音效可以通过本机控制。

本设备可与卡拉ok数字前级、高端无线麦克风、功放配套使用。

fg系列调音台均按照出口标准进行设计及生产，全机采用stm贴片线路制作，环保耐用。

功能特点:

1. 8路单声道
2. 高品质、低噪音的平衡式话筒输入
3. 单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器
4. 每路麦克风输入都配备优质+48v幻像电源
5. 中频扫频的三段均衡,英国风格
6. 两组aux辅助输出，可以外接处理器
7. 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平
8. 60mm行程高分析度推子
9. 内置式静音开关电源器,使用方便灵活

技术规格

频率响应:mic/line input to any output, 20hz - 20khz ; ± 0.5 db

总谐波失真和噪声: - 30dbuinput to mix, mic gain30db , <0.007%

话筒输入的等效输入噪声: mic ein@max gain, 150 ohms source impedance -128dbu

母线噪声:noise(20hz - 20khz measurement bandwidth)

混音:mix@max ,faders down< - 85dbu

通道之间串音

通道哑音:>96db

推子位置/ (标记+10) :>96db

辅助发送端口:>86db

输入和输出阻抗

话筒输入:2.4k

线路输入:11k

立体声输入:100k

输出：

输入和输出电平:75

话筒最大输入:+17dbu

线路最大输入:+30dbu

立体声最大输入:+30dbu

最大混音输出:+20dbu

耳机最大输出:300mw/200

eq (单声道输入)

hf (高频) :12khz \pm 15db

mf(中频) :140hz - 3khz , \pm 15db

lf (低频) :80hz , \pm 15db

输出电平表:l & r mix output level is 12 segment of led indicator

工作条件

温度范围: - 10 ~ +30

相对湿度:0% ~ 80%。

本产品的加工定制是是，品牌是君航，功率是200W (w) ，型号是型号EM8