

# 压力表校验器 BAIYUN/白云

产品名称	压力表校验器 BAIYUN/白云
公司名称	南京迪泰尔仪表机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BAIYUN/白云 型号:YJY
公司地址	中国 江苏 南京市 大光路188号锦江丽舍501
联系电话	86 25 84585946/84465922/84456840 13805157582

## 产品详情

压力表校验器是用于检验一般压力表及其它测压仪表的设备，其压力分别可达 6mpa 和 60mpa（但必须装有精密压力表后才可使用）注脚带 a 型表示校验器上装有手掀泵。

### cw8610t手动液压源

#### 产品概述：

cw8610t 手动液压源由手压泵、调压阀、微调阀、回检阀和输出接口等组成，采用食品级不锈钢，防锈能力强，密封性能好，升压平稳，操作简单，适合实验室使用。

#### 用途：

本机为仪表的检定提供压力发生，广泛用于电力、冶金、石油、化工、计量系统等行业实验室和现场进行计量、科研。

#### 技术指标：

##### 造压范围：

(0 ~ 6)mpa (0 ~ 10)mpa (0 ~ 25)mpa (0 ~ 40)mpa

(0 ~ 60)mpa (0 ~ 72)mpa (0 ~ 100)mpa (0 ~ 160)mpa (0 ~ 250)mpa

稳定度：0.05%f.s

工作介质：变压器油

输出口：m20 × 1.5

外型尺寸：420mm × 360mm × 150mm

重量：12kg

### cw 8620c 手动气压源

#### 产品概述：

cw 8620c 手动气压源是集真空、气压两种发生源于一体的真空压力信号发生器，由手压泵，增压泵，压力调节及正负压转换阀，压力输出五部分构成。可为校验压力（差压）变送器、精密压力表、普通压力表、其它压力仪器仪表提供压力源。

#### 特点：

采用食品级不锈钢，军工密封性技术

控压精度高，升压平稳，操作简单

造压范围及疏空度高

微调范围宽，稳定性高

#### 技术指标：

造压范围：(-0.098 ~ 1)mpa (-0.098 ~ 4)mpa ， ( -0.098 ~ 6 ) mpa ( 范围内任选 )

稳定度：优于 0.02%f.s

输出接口：m20 × 1.5

工作介质：空气

外型尺寸：450mm × 370mm × 145mm

重量：8kg

### 压力表校验器

yjy-6 型压力校验器主要用语计量室，实验室以及生产或科学实验环节，作为压力校验装置使用。

yjy-6

型压力校验器上配有手动压力发生器，选配响应的精密压力表或其他压力标准器可适用于测量上限为-0.1mpa, 0.1mpa, 0.16 mpa, 0.25 mpa, 0.4 mpa, 0.6 mpa, 1 mpa, 1.6 mpa, 2.5 mpa, 4 mpa, 6mpa 的对象中使用。

yjy-60 型压力校验器主要用语计量室，实验室以及生产或科学实验环节，作为压力校验装置使用。

yjy-60

型压力校验器上配有手动压力发生器，选配响应的精密压力表或其他压力标准器可使用于测量上限为 10 mpa, 16 mpa, 25 mpa, 40 mpa, 60 mpa 的对象中使用

本产品的加工定制是是，品牌是BAIYUN/白云，型号是YJY，测量范围是60000（kPa），精度等级是0.250.4，环境温度是-40-70（ ）