

JDZ10-6 10干式高压电压互感器 精密电压互感器

产品名称	JDZ10-6 10干式高压电压互感器 精密电压互感器
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:测量 种类:电压互感器 品牌:国产
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

产品详情

jdz10-10、jdz10-6户内-单相-电压互感器(rzl-10)jdz10-10电压互感器

一、概述

jdz10-10系列电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，jdz10-3、jdz10-6、jdz10-10二台一组时为v/v连接，jdzf10-3、6、10二台一组时为v/v/v连接。分别适用于额定频率50hz或60hz,额定电压为3kv, 6kv, 10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

二、使用条件

1. 海拔高度不超过3000米;2.周围环境温度不高于+40'c，不低于-5'c；3.周围空气的相对湿度不大于65%（20'c）；4.满足ii级污秽等级；5.安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介

jdz10-6, jdz10-10; 6, 10型互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。

铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a, n;二次绕组引出线端子的标志为a, n,均在浇注体上清晰标注。在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

四、技术参数

型号	额定电压比 (kv)	额定容量 (va)		
		0.2级	0.5级	1级
jdZ10-6	6/0.1	15	30	60
jdZ10-10	10/0.1	15	30	60

额定绝缘水平：jdZ10-6型7.2/32/60kv、jdZ10-10型12/42/75kv

jdZ10-10、rZl10电压互感器-安装尺寸图,型号原理,接线图。

本产品的应用范围是测量，种类是电压互感器，品牌是国产，型号是、10，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是胶木，品质因数Q是1，电感量是1，允许误差是1，感抗XL是1（ ），额定电流是5（ mA ），分布电容是1（ F ），标称电压是1（ V ），JDZ10-6是互感器