

三相多功能功率表 多参数测量仪

产品名称	三相多功能功率表 多参数测量仪
公司名称	深圳市福田区艾可信仪表仪器商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:多参数测量仪 品牌:北电
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

>>概述：

可以进行4种费率、12个时区、10个日时段（8套）、30个节假日等设置，具有有功、无功最大需量记录功能，对有功、无功、视在功率、电压、电流、功率因数和频率等用电参数进行实时测量和处理，具有红外抄表、rs485远程抄表、有功无功脉冲输出、停电抄表、负荷记录等功能。同时它具有红外和双rs485通讯功能实现远程抄表。

>>主要特点：

1. 电能计量
2. 最大需量记录
3. 费率时段
4. 数据显示
5. 电力瞬时量测量
6. 电能冻结
7. 事件记录
8. 数据输出
9. 安全防护

10. 编程功能

11. 其他功能

>>记录电池累计工作时间、电池电压、电池报警起始时间

>>记录电表当前的运行状态：电表运行状态字、电网运行状态字、当前所处的日时段表号/费率、波特率特征字

11. 时区结束正向有功电能冻结

各时区结束时，记录当时的正向有功总电能及各费率正向有功电能

12. 负荷代表日整点有功电能记录

当运行到每月的负荷代表日时，电表将记录当天24小时的整点总有功总电能

13. 类负荷记录

按照用户设定的时间间隔对选定的六类数据的内容进行滚动数据记录，间隔时间为1~255分钟，可任意设置。六类数据分别为：

>>一类：有功总电量、正向有功总电量、反向有功总电量

>>二类：无功总电能、象限无功电能

>>三类：a相电压、b相电压、c相电压

>>四类：a相电流、b相电流、c相电流

>>五类：总功率因数、a相功率因数、b相功率因数、c相功率因数

>>六类：瞬时无功功率、a相无功功率、b相无功功率、c相无功功率

14. 独立的双485接口

15. 停电抄表

16. 需量周期更替/时段切换检测输出功能

17. 可选择两种信号的输出：需量周期更替检测信号输出或时段切换检测信号输出

>>技术参数：

正常工作电压：0.9un ~ 1.1un	电压线路功耗：2w和5va
极限工作电压：0.75un ~ 1.15un	电流线路功耗：<1va
准确度等级：有功0.5s、0.5、1.0级 无功2.0级	参比电压： 3 × 220/380v? 3 × 57.7/100v (三相四线) 3 × 100v (三相三线)

外形尺寸：278mm × 174mm × 77mm

重量：2.5kg

本产品的加工定制是否，类型是多参数测量仪，品牌是北电，型号是DTSD1225-A，测量范围是0-80A，测量精度是1级，功率是30（KW），频率是50（HZ），重量是2.5（kg），尺寸是278 × 174 × 77（mm），电源是380V