

ct-8730线材测试仪（益和）

产品名称	ct-8730线材测试仪（益和）
公司名称	苏州益凯盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:多参数测量仪 品牌:MICROTEST
公司地址	苏州高新区竹园路189号2幢510室
联系电话	86 0512 68071390 18913599816

产品详情

.提供最高测试256测试点

.可储存250组配置文件案数

.高速瞬断检测灵敏度提升至27ns

.提供超大显示屏幕320*240测试画面

.可作线材单边测试/绝缘测试

.可选购进阶功能『一机完成多组测试』，提高产线效率

.搭配全新改版治具扁平电缆，不用任何转接板，有效完全改善潮湿环境问题

.耐压测试输出漏电流容许5ma，瞬间10ma

.lcd无段数线性比对调整

.一次完成『线性』、『安规』测试

测试功能项目		进阶功能项目
断/短路 (o/s)	2k ~ 50k	一机多组测试，快速单一判别良品/不良品
瞬间断短路测试	2k ~ 50k	可程序化连续测试
短断路端点判断	可判断短断路端点	自动找点
导通 (cond)	max.50.0	自动诊断

瞬间导通	max.50.0			
电阻 (r)	max.10m			
电容 (c)	10pf ~ 1uf			
二极管 (zener)	0 - 7v			
绝缘 (ir)	1m ~ 1g			
单边测试	可单边测试			
耐压 (hipot)	max.5ma		rs-232	remote
microtest cable/ harens tester 8730				
高压绝缘测试	model	8730n	8730na	8730fa
	ac输出	-	100-700v	100-1000v
	dc输出	50-1000v	50-1000v	50-1500v
	电阻	0.1 ~ 10m		
	绝缘	1 ~ 1000m		
	额定输出	5vdc		
	分辨率	50v		
	高压输出准确度	± 5%		
高压量测精准度	128点/256点			
量测接点	± 5%			
基本量测时间	0.01秒			
测试扫描模式	自动/手动/外部			
量测讯号	低电压量测讯号			
线材规格要求	最大容许电容量 1 μ f			
控制面版	系统/快速/编辑/功能按键群组			
cable/ harens tester 8730 (请指定台湾原厂生产)				
型号选择	8730n/ 8730na / 8730fa			
量测点选择	128 / 256测试点			
外观尺寸	w*h*d 434x145x417 (mm) 可置于标准式机柜			
重量	8.5 (kg) 不含配件			
输入电源	115/230 vac 电压输入 ± 10% ,60/50 hz			
液晶屏幕显示	320*240分辨率图形液晶显示			
输入/输出接口	打印机端口/远程控制端口			
储存内存	最多可储存250组测试配置文件案			
启动方式	手动/自动/remote			
操作环境	temperature :10oc ~ 40oc humidity : rh 75%			

本产品的加工定制是是，类型是多参数测量仪，品牌是MICROTEST，型号是CT - 8730，测量范围是128点 ~ 256点，测量精度是1%，功率是0.03 (KW)，频率是50 (HZ)，重量是8 (kg)，尺寸是34x145x417 (mm)，电源是110/220