

丹麦BK2270型手持式分析仪、声级计

产品名称	丹麦BK2270型手持式分析仪、声级计
公司名称	上海凌岩企业发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:便携式参数测量仪 品牌:丹麦BK
公司地址	浦东新区上南路3365号4楼402室
联系电话	021-60936583 13761239583

产品详情

2270手持式分析仪2270型模块化手持式精密分析仪

2270型手持式分析仪设计为一个声学 and 振动测量、分析和记录的高级解决方案。在获奖的2250型设计基础上，2270型继续将60多年声学 and 振动测量方案的经验与今天最好的手持式技术相结合。

2270型的设计理念是让测量结果快速呈现在操作者手中的掌上电脑上。这个理念通过2270型当前各可用的应用模块来达成：

声级计应用

实时频率分析

记录（噪声级时间历程）

声学 and 振动录音

声学 and 振动的fft分析

混响时间测量

建筑声学测量、声功率测量

集成数码相机2270型手持式分析仪包含一个紧凑的集成到仪器内部的数码相机。集成相机的便利之处在于可让操作者使用照片来提高测量报告水平，如在建筑声学测量中房间布局，在隔声测试中使用的地板覆盖材料，环境噪声评估的邻近主要道路的住宅公寓，或者振动试验中的qc测试的电动机等照片。

两个通道的测量能力2270型手持式分析仪是两个独立测量通道的设计，在两个传声器位置同时测量带频

谱成分的宽带参数。这种功能有很多好处，尤其明显的是在需要多点测量时能够减少一半的测量时间。下面的测量应用就是双通道测量能力与单通道相比具有很大优势的例子：

内、外部同时测量

室内地板和墙壁的隔声性能

室外噪声传播

声屏障性能验证

集成lan和usb接口测试数据、记录和照片快速而无縫隙的传输是我们的一个重要的考虑方面，结果之一则是2270型有两个而不是一个高速接口。当声级计距pc机较近时，usb或lan接口都可以使用；当声级计较远时，lan接口允许从同一个局域网内的任何地方下载数据。

测量范围：a计权16.7-140db

频率范围：1/3倍频程中心频率6.3hz-20khz

传声器：4189型预极化自由场1/2 ” 传声器

电池供电时间：典型运行时间大于8小时（可充电锂离子电池）

本产品的加工定制是否，类型是便携式参数测量仪，品牌是丹麦BK，型号是2270，测量范围是16.7-140dB，频率是6.3至20K（HZ），重量是小于5（kg），电源是可充电锂离子电池