

水性涂料光亮剂、油墨光亮剂、油漆光亮剂、水性工业漆光亮剂

产品名称	水性涂料光亮剂、油墨光亮剂、油漆光亮剂、水性工业漆光亮剂
公司名称	东莞市旭亿华化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:XH-9016 品牌:旭亿华 有效物质含量:100% (%)
公司地址	广东东莞市南城区鸿福西路天诚国际227号，生产厂址;广东省珠海..
联系电话	86-076923296008 13527946558

产品详情

光亮剂xh-9016

一、产品说明：

本品为具有反应活性和体系相容性的聚有机硅氧烷改性液体，主要应用于水性涂料油墨体系改善流平、润湿、增强光泽，具有长时的清爽手感和优良的抗刮伤、耐磨擦性能，添加使用量少、良好的分散性、相容性、反应活性高、使用方便等特点，是一个多功能的理想涂料助剂。

二、技术指标：

外观	无色或微黄色透明液体
旋转粘度 (25)	200-300 mpa.s
相对密度 (25 , g/cm ³)	0.98
折光指数 (25)	1.4450
活性物含量 (%)	100%
相容性：	水性通用

三、本品特性：

具有流平、防粘、清爽、增光作用。

具有用量少、反应活性高、使用方便等特点。

具有良好的相容性，能完全混溶分散于水性体系中。

具有良好的耐高温性能，适用于水性耐高温烘烤体系。

四、应用领域：

本品主要应用于水性树脂体系:光油、木器漆、地坪涂料、上光剂、油墨、涂料、烤漆、胶浆、皮革涂料、pu涂层等体系。

五、使用方法：

本品可直接添加分散于调漆制浆过程中，建议添加量为0.5-1%，特殊效果可加大添加量至1-3%，最终添加量可根据所需效果酌情添加。

六、产品包装：

常规包装为25kg、50kg塑胶桶。特殊规格包装根据客户需求定制。

七、储存运输：

本品为非危险化学品，运输按一般化学品进行，存放于25 阴凉通风处，禁止阳光直射、结冰等。

本产品的型号是XH-9016，品牌是旭亿华，有效物质含量是100%（%），密度是200-300mPa.s（kg/m³），执行质量标准是企业标准，规格是水性涂料光亮剂,水性油墨光亮剂,水性油漆光亮剂