

地面增亮剂 地坪光亮剂 水磨石地面光亮剂 厂家直销重点

产品名称	地面增亮剂 地坪光亮剂 水磨石地面光亮剂 厂家直销重点
公司名称	东莞市文毅工业地板有限公司南宁分公司
价格	面议
规格参数	型号:FSD-088 品牌:菲斯达 有效物质含量:88 (%)
公司地址	中国广西南宁 西乡塘区 科园大道33号盛世龙腾B单元B1-801号
联系电话	86 0771 3947144 18070931700

产品详情

菲斯达浓缩型超强光亮剂使用说明：一、产品概述：菲斯达浓缩型超强光亮剂采用了特种高分子材料，极其耐用，可以抗磨损、防刮伤、防刻划，用途广泛，可用于水泥制品、大理石、水磨石、耐磨骨料等为基础表面抛光。它可以渗入地坪，在干燥的过程中和混凝土粘结在一起，干燥后经过物理抛光，能赋予地坪超亮的光泽，同时提高表面的防水、防尘、抗污保洁和抗磨性能。

二、适用范围包括：金刚砂耐磨地坪、水泥硬化地坪（用密封固化处理）、水磨石地坪，同时还能增加各种地砖、大理石等表面光亮。

三、性能特点

- 1、光亮剂形成的膜层可以有效阻止酸、碱、溶剂、汽油等污染物的渗透，使表面更容易冲刷和清洗。
- 2、光亮剂不同于蜡水，它和混凝土表面结合牢固，其形成的膜层渗透在材质缝隙中，可长期起到封闭作用。
- 3、具有很高的防污防尘效果和极好的抗水性。
- 4、提高表面的光亮度。
- 5、降低表面阻力提高耐磨性。

四、技术指标：外观：乳白色液体 pH值：中性 储存期限及条件18-24月，通风干燥处，0-40
施用比率1kg约80m²左右根据地面温度和粗糙程度而不同干燥时间 5-10分钟

五、施工方法：利用拖把、刮刀、软毛刷或滚筒等涂刷均匀，待地面将光亮剂吸收（约半小时）后，再用软性物擦拭表面或者用抛光机抛光（采用白色羊毛纤维垫最佳），直至光亮度表现出来为止。抛光完成后，即可上人，气温较低时，间隔时间需要适度延长。

六、注意事项：内含乳化剂和少量溶剂，未经稀释的本产品可能刺激眼睛。使用时应避免溅入眼睛中或皮肤上。若不慎溅入眼睛里或皮肤上，需用大量的清水冲洗。若仍有刺激性，请看医生。本品不能吞服，若不慎吞服，及时就医。不用时保持容器密封。谨防儿童接触。

七、保存 存放于阴凉干燥处。保质期一年。

八、包装 20kg桶装。

菲斯达、地坪的保护专家 咨询电话：18070931700

本产品的型号是FSD-088，品牌是菲斯达，有效物质含量是88（%），密度是99（kg/m³），执行质量标准是国标