

热销进口国产微粉蜡科莱恩蜡粉3620油墨分散剂品质好价格优势PE520

产品名称	热销进口国产微粉蜡科莱恩蜡粉3620油墨分散剂 品质好价格优势PE520
公司名称	广州市欧颖化工有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	型号:蜡粉3620 品牌:科莱恩 有效物质含量:99.8 (%)
公司地址	广州市天河区中山大道中433号鹤银商业大厦622
联系电话	020-82308076 13928945576

产品详情

科莱恩蜡粉3620

简介：

科莱恩ceridust蜡粉3620是微晶化、无色无味、高密度聚乙烯蜡，平均颗粒尺寸约为8.5微米，由于聚乙烯的韧性及它那适宜的颗粒大小分布，科莱恩ceridust蜡粉3620可以使糊状及液体油墨具有好的抗磨性和防结块性，可广泛用于溶剂基平板，凹板及胶板表印和复合印刷油墨。产于德国科莱恩。

物性参数：

颜色	白色微粉末
组成	直链型聚乙烯蜡
滴点	约125
酸值 mg koh/g	0
皂化值 mg koh/g	
密度 g/cm ³ 20	0.96
粒尺寸	d50:8.5 d90:15

用途与特点：

为油墨提供良好的抗磨、抗刮、防粘、和增加滑度等表面性能，避免在高速印刷过程中纸张互相磨擦而磨损油墨表面而影响印刷效果。也可避免上下纸张粘在一起，消除在高速印刷过程中油墨膜容易脱落轴上的现象，可直接加入油墨中，使用方便，降低成本。

典型应用：

科莱恩ceridust蜡粉3620是很容易分散的，一般是在生产工艺的后阶段加入到印刷油墨里。在生产固状油墨时，助剂需要先在高速搅拌器（溶解器）中搅拌，然后再由三辊压机均匀地分散。对于液体油墨来讲，可用带高剪力如溶解器或砂磨机的搅拌器。

具体的添加量取决于所采用的系统及配方，一般为总配方的：0.8-2%。在加入到印刷油墨之前，先用溶剂或混合溶液将3620湿润。

对液体分散液来说，科莱恩ceridust蜡粉3620的量可以用至30%，固体（糊状）而言则为50%，当加入到印刷油墨里时，在大多数情形下，不需要对蜡的颗粒再进行额外的研磨，应注意在分散过程中不可加热超过70℃，以免蜡粒子变形和冷却后重新结晶而引至凝聚，影响其性能。

包装规格：25kg/包 白色编织袋

科莱恩蜡粉pe520

简介：

pe520为科莱恩（hoechst）原厂制造的高硬度聚乙烯和聚四氟乙烯共聚物微细粉末蜡，适用于各种要求改善表面光泽和手感的涂料系统和印刷油墨。

特点及应用：

licowax pe

520是齐格勒催化剂低压合成的带支链的低密度聚乙烯蜡，平均分子量约为2300。因为licowax pe520具有良好的抗氧化性和洁白的外观，而且没有鱼眼，因此对于聚烯烃，它是理想的色母粒和功能母粒的载体，对于塑料，可作为良好的外部润滑剂。

在塑料工业中，licowax pe 520的应用是制造色母粒和功能母粒，并且用量还在不断地增长，尤其是在聚烯烃的母粒中可以作为单独的载体或者是以一定比例作为分散剂并降低母粒的粘度。licowax pe 520具有高度抗氧化性能，完全没有鱼眼现象，并且具有洁白的外观，因此在市场上广泛应用并有较高的占有率。

licowax pe 520完全适用于聚烯烃着色的颜料母粒。作为聚乙烯蜡，它与高密度和低密度聚乙烯，还有部分聚丙烯相容。含有licowax pe 520的颜料母粒对聚乙烯的机械性能完全没有影响。

对于其他类型的聚乙烯蜡，licowax pe 520具有良好的热稳定性，在实际应用中，它可以提高颜料的坚牢性，而且熔融时没有气味。

licowax pe 520符合多国的食品条例，可用于接触食品的应用中，例如bgvv和fda。

包装规格：25kg/包 牛皮纸袋

本产品的型号是蜡粉PE520.3620，品牌是科莱恩，有效物质含量是99.8（%），密度是0.9012（kg/m³），执行质量标准是Q/w2001-005，规格是25kg/包，CAS是306-07-2，包装是牛皮纸袋