

BASF EVA3 巴斯夫蜡粉Luwx A 巴斯夫EVA3蜡

产品名称	BASF EVA3 巴斯夫蜡粉Luwx A 巴斯夫EVA3蜡
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	型号:LuwxA/EVA3/OA 品牌:巴斯夫 有效物质含量:99 (%)
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

产品详情

BASF EVA3 巴斯夫蜡粉Luwx A 巴斯夫EVA3蜡

basf巴斯夫蜡粉批发价格优势供应: basf巴斯夫蜡粉巴斯夫a蜡、德国巴斯夫eva3蜡。

巴斯夫basf luwx聚乙烯蜡：聚乙烯均聚蜡luwx a、氧化聚乙烯蜡luwx oa、乙烯-醋酸乙稀共聚蜡luwx eva3、蒙旦酸蜡luwx s、蒙旦酯蜡luwx e、微粉蜡luwx af30。

basf巴斯夫蜡粉，以下是basf巴斯夫蜡粉luwx a/eva3/oa相关参数： basf巴斯夫蜡粉产品描述：

巴斯夫	luwx	a	聚乙烯	粉末		打印油墨，建筑行业，塑料处理，纸张包装，油漆和清漆，pvc
	luwx	e	蒙旦蜡		25kg	光亮剂，地板光亮剂，汽车光亮剂，干亮型乳化剂，皮革光亮剂，家具光亮剂，塑料处理，pvc

basf巴斯夫luwx a (a蜡)：

标准化的低密度均聚乙烯蜡，分子量7000左右。拥有理想的熔点范围，及良好的热稳定性。热粘度低,流动性好;与颜料的亲和性好,具有良好的润湿和分散作用，推荐用于色母行业，及做为润滑剂广泛用于各种塑料加工。该系列有a蜡（luwx a），luwx ah1, luwx ah6, luwx al3等产品。

1、在塑料体系中：提高颜料及填充料在塑料体系中的分散性能与加工性能，提高塑胶表面的抗刮性。

2、在涂料油墨体系中：先将其20 - 30%的a蜡完全溶于矿物油，快速冷却制成蜡膏，再将6 -

8%的蜡膏加入到已经制好的涂料中搅拌均匀即可。

- 3、具有极强的通用性。
- 4、适用于非水性体系，抗刮擦，抗磨损，具有消光效果。

德国巴斯夫luwax eva3(eva3蜡)：

含有乙烯/醋酸乙烯酯的聚乙烯蜡共聚物 (eva) 的聚乙烯蜡，其中醋酸乙烯酯 (vac) 含量 (wt%) 在 13-15。具有较高的熔体黏度 (120) :1200-1500 (mm²/s)，与颜料亲和性高，尤其适于分散碳黑及难分散颜料。另外，亦推荐应用于tpu。例如luwax eva3,在塑胶行业有很好的应用。该系列还有其他产品，如luwax eva1等。

德国basf luwax eva3蜡是乙烯与乙酸乙烯共聚物的低分子量物质。在结构中带有极性基团，故能改善与无机物的亲和性和极性树脂的相容性。化学性能稳定，电性良好。它是色母粒生产中有效的分散剂。可有效地提高制品颜色的鲜艳度。

vac含量 (wt%):大约13-15

熔点 (摄氏度) : 93-98

熔体黏度 (120摄氏度) (mm²/s):1200-1500

德国巴斯夫eva3蜡应用及行业：

- 1、油漆和清漆
- 2、汽车修补漆 (双涂层金属修补漆)
- 3、塑料处理
- 4、地板光亮剂
- 5、通用涂料
- 6、pvc

德国巴斯夫luwax oa3(oa3蜡)：

低分子氧化聚乙烯蜡，酸值 (mg koh/g) 为19-25。具有良好的化学稳定性。由于含有极性基团，可用于极性塑料中。具有优良的润滑作用和脱模作用。在塑胶行业广泛应用于电缆制作、pvc型材、管材制作等。例如luwax oa，在塑胶行业的应用广泛。该系列还有其他产品，如luwax oa2, luwax oa3, luwax oa5等。

本产品的型号是LuwxA/EVA3/OA，品牌是巴斯夫，有效物质含量是99 (%) ，密度是2 (kg/m³) ，执行质量标准是ATSM

BASF EVA3 巴斯夫蜡粉Luwax A 巴斯夫EVA3蜡