

## TMY气动软管、TMY弹簧气动管

产品名称	TMY气动软管、TMY弹簧气动管
公司名称	东莞市荣亮空压设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:tpu 公称外径:4 ( mm )
公司地址	东莞市大岭山镇太公岭村莞长路段76号
联系电话	86-076983355764 13925555819

## 产品详情

### 产品介绍

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15---+70度。

## 气动软管适应范围

适用于气动工具输气管，自动化设备，空压机和连接各类气动元件等。

## 性能参数

耐磨损度：30mg

极限延长率：390—480%爆破压力：20—30kgf/cm<sup>2</sup>

工作真空：-25hg60—15kgf/cm<sup>2</sup>

抗爆强度：300kgf/cm<sup>2</sup>

爆破压力与长时间使用压力安全系数比例为3：1

提示：聚氨脂气动软管适用于压缩空气，普通工业水，无腐蚀性油类。如需保持长久的使用寿命，必面在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。流体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂，工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂，仓储于潮湿的地方或存方期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象

## 产品展示

本产品的加工定制是是，材质是tpu，公称外径是4（mm），壁厚是1.5（mm），用途是空压机排气，品牌是TMY，型号是4\*2.5/200米/卷，规格是4\*2.5/200米白色,4\*2.5/200米红色,4\*2.5/200米蓝色