

## (涤纶/丙纶-熔喷) 3M原厂HEPA复合滤材/M14

产品名称	(涤纶/丙纶-熔喷) 3M原厂HEPA复合滤材/M14
公司名称	东莞吉佰利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	主要成分:100%涤纶+100%丙纶 幅宽:常规0.85M 克重:90 (g/m <sup>2</sup> )
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园厂房3楼南侧
联系电话	13802378852 15002903978

## 产品详情

3m系列：3m原厂空气过滤材料常规指标：m14、m18、bmf409

(1) 材质：pet/涤纶长纤（聚酯长纤）；

(2) 克重：常规90/100g；

(3) 幅宽：常规0.80-0.85m。

3m驻极纤维铺网滤材

(1) 材质：150g/m<sup>2</sup>尼龙网支撑层+30g/m<sup>2</sup>驻极体纤维；

(2) 克重：常规180-190g；

(3) 幅宽：常规1.14m\*200m。

产品参数：

产品编号	过滤效率	产品风阻	厚度mm	底布g/m <sup>2</sup>	熔喷g/m <sup>2</sup>	浸胶g/m <sup>2</sup>	总克重g/m <sup>2</sup>
3m-m14	98.00%	12-15pa	0.7 ± 0.2	60	30	4g-6g	94-96g
3m-m18	99.97%	25-30pa	1.0 ± 0.2	60	40	4g-6g	104-106g
3m-bmf409	99.997%	45-50pa	1.0 ± 0.2	60	40	4g-6g	104-106g

复合类型：1.骨架复合熔喷；2.纸朴（浸渍布）复合熔喷。

本产品的主要成分是100%涤纶+100%丙纶，幅宽是常规0.85M，克重是90（g/m<sup>2</sup>），成网方式是熔喷，主要用途是高效空气过滤材料，货号是3M-M14，成分及含量是100%涤纶+100%丙纶，别名是3M高效低阻，颜色是白色，属性是属性值