石膏粉 建筑石膏粉 石膏线条石膏粉

产品名称	石膏粉 建筑石膏粉 石膏线条石膏粉
公司名称	济南千贝电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	类别:石膏及制品 终凝时间:12-16（分） 抗折强度:75（Mpa）
公司地址	山东 济南市历城区 盖世物流农贸市场
联系电话	18563704760

产品详情

英文名称：gypsum 或者stucco

中文别名：二水石膏、软石膏、水石膏、生石膏，化学名称二水硫酸钙

分子量：172.17

折射率：1.52

莫氏硬度：1.5~2

溶解性：微溶于水，溶于酸、铵盐、硫代硫酸钠和甘油

稳定性：加热至150°C时失去1.5h2o而成半水物(熟石膏)，继续加热至163°C失去全部结晶水变成无水物

石膏粉广泛应用于建筑、装饰装修，雕塑，工艺品模具，比普通石膏粉质地更坚硬，细度达到800目以上，广泛用于工艺品及模具行业制作模具及雕塑。

初凝时间 7-9分钟抗折强度 7.8mpa抗压强度为 25mpa

特点：

1. 粉质细密、能保持纹路的精细度

2. 吸水性佳、可避免脱模时间过长及石膏粘附在土胚的问题

3. 良好的表面硬度、能增加模具的使用回数

4. 稳定的膨胀、可避免模具的变形

5. 强度高、韧性好、吸水率强、光洁度高、流动性好。

本产品的类别是石膏及制品，终凝时间是12-16（分），抗折强度是75（Mpa），膨胀系数是1，用途是建材食品饲料，标准稠度是90（%），包装规格是50（kg），初凝时间是5-8（分），等级是优质，风格是3，主要材质是生石灰