

环氧划线漆，环氧地坪划线漆，环氧划线涂料 环氧地坪涂料

产品名称	环氧划线漆，环氧地坪划线漆，环氧划线涂料 环氧地坪涂料
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ROMEX 溶剂类型:溶剂型 颜色:中黄色白色
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

环氧划线漆

简介

彩色双组分（a组分、b组分）环氧树脂体系的地坪涂料。

应用

广泛用于各种工业车间，仓库、室外体育看台，球场，游泳池，内外墙，桥梁等建筑物表面的装饰和划分道路标志。

特点

高耐磨损、优异的抗冲击和抗划痕性

机械性能好

不粘尘，易清洁，维护方便

技术指标

混合比		100 : 20 (重量比)
施工时限	10	100分钟
	20	40分钟
	30	20分钟
固化温度		>8

施工间隔时间(23)	8-24小时
完全固化	7天
抗压强度	60n/mm2
抗拉强度	15n/mm2
粘度(din53214)	1500mpas
密度(23)	1.28g/cm3
弯曲强度	30n/mm2
肖氏d硬度	80
耐磨性	0.02g

使用年限

5mm , 5年以上 ; , 10年以上。

地面要求

混凝土表面需干燥、洁净、具有一定的粗糙度，无松动基层，无油渍和其它妨碍粘结的杂物。如有必要，可用喷砂机、地面打磨机，高压水枪等进行表面处理。混凝土表面含水率高于6%时不宜施工。

施工方法

滚涂、刷涂；将涂料倾倒在水平地面上，按所需涂层厚度用滚筒或刷子均匀刷涂。

工具清洗

施工后及时用罗美克公司的清洗液来清洗工具。

包装

20或24公斤，包含a组分和b组分。

注意事项

配料和施工过程中要注意做好劳动保护。尽量避免接触液态物质，若不慎溅到皮肤上、立即用肥皂洗干净；一旦进入眼睛，要立即用大量的水进行冲洗并看医生。

液态产品和稀释剂会污染地下水，不可倒入排水系统和水循环系统。

未能固化的材料可能有有害残留物，应按环保条例的有关规定处理。

本产品的品牌是ROMEX，溶剂类型是溶剂型，颜色是中黄色白色，干燥时间 是24（h），耐水性是良好，保质期是12（个月），温度类型是常温型