

马路标志漆，车库划线漆，高空标志漆，工厂车间地坪耐磨警示漆

产品名称	马路标志漆，车库划线漆，高空标志漆，工厂车间地坪耐磨警示漆
公司名称	东莞市庞大化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PAD 溶剂类型:溶剂型 颜色:白，黑，红，中黄，绿，蓝，
公司地址	东莞市长安镇新安社区S358省道554号
联系电话	0769-8166 1877 18689286363

产品详情

马路划线漆

(单组份) jb0420

马路划线漆产品组成:

本产品由单组份丙烯酸树脂和进口醛酮树脂，加入各种高耐侯颜料，多种进口助剂研磨分散后用有机溶剂调制而成的单组份自干漆。

马路划线漆产品主要特性及：

本产品为单组份自干漆，干燥迅速，易于施工，附着力较好，保光、保色性优良，耐侯性好。

马路划线漆产品适应性：

适用于马路划线，地坪漆划线，车库分隔线，马路旁边指引线，马路护栏油漆，高空物体顶部标志油漆，集装箱箱体防腐油漆，专用汽车车箱，半挂车，石化储罐等钢铁表面，外建筑的表面涂装，马赛克外墙翻新油漆等，该产品也被誉为多功能油漆。

马路划线漆技术指标：

项目	单位	指标
比重	kg/l	1.1 ~ 1.25
干燥时间	表干	0.5
	实干	4
附着力	级	2
柔韧性	mm	1
抗冲击性	kg • cm	40
漆膜厚度（干膜厚度，建议涂刷两道）	μ m/道	40
理论用量	m ² /kg	9.5

马路划线漆表面处理：

涂有底漆或中间漆的底材表面应保持清洁干燥，在旧的环氧漆膜上施工，应将旧漆膜打磨处理以增加粗糙度，以保证对底材的附着力。

马路划线漆产品配套：

前道配套底漆：

配套稀释剂：jbx01

重涂间隔：同漆复涂30 ~ 60分钟内；复涂在中间漆或底漆上时，应在3小时后，最长15天。

马路划线漆注意事项：

施工温度5℃以上，施工湿度不大于85%，底材表面温度应高于露点3度以上；产品使用前必须充分搅拌均匀；已结皮的油漆，要把上层结皮去掉，搅拌均匀过滤后再用；雨、雪、风沙较大等恶劣天气，不能进行户外涂装。

马路划线漆包装、储存、运输：

铁桶密封包装，本品应存放于阴凉通风干燥处，隔绝火源，远离热源。储存期为12个月，超过储存期，需按标准规定重新进行检测，如结果符合要求，仍可使用，产品运输时，应防止雨淋，日光曝晒，并符合运输部门对危险化学品运输的有关规定。

马路划线漆安全、环保规定：

本品含有易燃有机溶剂，使用时应遵守涂装作业安全规程和工艺操作规范，施工现场应注意远离火源、通风、采取防火、防静电、防中毒等保护措施。

常规颜色：

红色马路划线漆，白色马路划线漆，黑色马路划线漆，中黄色马路划线漆，绿色马路划线漆，蓝色马路划线漆

本产品的品牌是PAD，溶剂类型是溶剂型，颜色是白，黑，红，中黄，绿，蓝，，干燥时间是0.2（h），耐水性是好，保质期是12（个月），温度类型是常温型，工业漆是划线漆，标志漆