

道路车牌路标桥梁高速公路用反光漆标线涂料

产品名称	道路车牌路标桥梁高速公路用反光漆标线涂料
公司名称	郑州东建材南区金灿颜料商行
价格	面议
规格参数	品牌:金灿化工 溶剂类型:溶剂型 颜色:红黄兰绿白黑
公司地址	郑州市金水区青年路张庄社区3号-1
联系电话	86-037168830976 18638161887

产品详情

备注：反光漆分为面漆和底漆，产品价格为一套价格。简介

中文名称：反光漆

英文名称：reflective paint

中文定义：反光漆是以丙烯酸树脂为基料，与一定比例的定向反光材料混合在溶剂中配制而成，属于一种新型反光涂料。其反光原理是把照射的光线通过反光微珠反射回人的视线中，形成反光效果，夜间反光效果更加明显。

2 性能

性能：具有反光率高，能防止紫外线光波照射，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾、抗酸碱性能。

3 制备

制备：可与汽车工业油漆媲美；采用高质量高科技的原材料制造而成。

4 颜色鉴别

颜色：橙、红、黄、兰、绿、白、黑等.

5 应用范围

应用范围：反光漆与目前道路两旁应用的反光膜不同之处是，反光贴膜只能用于平整光滑的表面。如：铝合金、玻璃、钢管等表面。而本产品除了在以上物体表面应用外，还可以用于水泥混凝土、木材等不平整的物体表面。它广泛应用于汽车牌放大号、公路隔离栏、水泥防撞墩、非指令性道路标、交通设施、标牌、路标、路名牌、门牌号、消防设施、公共汽车站牌、装饰工程、公安专用车、工程抢险车及特种车辆、铁路线、船舶、机场、油田、煤矿、地铁、隧道等相关领域。

6 施工标准

- 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持工作表面干燥。
- 2.使用前必须将反光底漆、反光漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用本厂的反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光漆，在水泥上喷二道反光底漆效果最佳。
- 4.喷色漆膜要均薄，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则效果不佳。

本产品的品牌是金灿化工，溶剂类型是溶剂型，颜色是红黄兰绿白黑，干燥时间 是24（h），保质期是24（个月），温度类型是常温型