

液压升降旋转舞台 汽车展台 家具展台 安全可靠 可定制

产品名称	液压升降旋转舞台 汽车展台 家具展台 安全可靠 可定制
公司名称	泰兴市华威液压制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:旋转 舞台台口:1000-10000
公司地址	泰兴市黄桥镇东阇村八组
联系电话	86 0523 87221892 13852678941

产品详情

可按客户需求加工定制

咨询电话：13852678941 qq：1360052126 用途：

不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间，泰兴市华威液压制造厂可以客户要求量身打造高效率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。产品结构坚固，承载量大，升降平稳，安装维护简单方便，是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果，本产品主要应用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地等防爆企业。

功能

最大承载10吨，实现多点控制，上下楼层互动联锁，达到安全使用；提升高度高，采用旁置油缸、或双测式油缸，运行平稳、无噪声、维修方便、使用寿命较长；停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；地坑深度一般为15cm-30cm，顶层高度不受限制，可根据现场环境定做用；层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间；特别适合2-5层钢结构厂房，内外部均可使用；泵站采用国内知名泵站（海克曼），如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求，密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题，电器零部件可选，（德力西）

安全性能：

液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时,还设有：溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高，应急手动阀：电源发生故障时,可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门,手动泵：当系统发生故障时,可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置;管路破裂阀：当液压系统管路破裂轿厢失速下降时,可自动切断油路停止下降。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时,油温保护装置发生信号,暂停电梯使用,当油温下降后方可启动电梯。

导轨式升降货梯

用于货物升降的液压升降机械设备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，保证机器运行的绝对安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、安全、操作方便。具体根据现场的实际环境生产。

随着工业与商业的繁荣，物流技术日益显示出其重要性。为了满足不同的需求，升降货梯的种类也在不断增加，其功能也日益完善。货梯应用先进的电梯综合技术生产的升降货梯已达几十种，无论是从载重量500公斤~5000公斤。也无论是曳引式还是液压式，都具有高度的安全性和可靠性，而且便于使用。系列载货升降梯可以在工厂、仓库、购物中心、超级市场、机场、车站等不同的场所为您提供安全、平稳、高效的服务。

- 1、十分安全可靠 液压电梯运行安全性极高，即使电源发生故障，仍可使用轿厢内设置的一个下降按钮或泵站上设置的手动下降阀门，使轿厢稳定慢速下降到附近楼层后开门。
- 2、不需顶层机房 机房可放在建筑物的任意位置。由于机房面积只有4 - 5即可，甚至原来不能利用的地方亦可作为机房使用。这对于一些特殊建筑物尤为重要，如古典建筑物地下建筑物的电梯配置等。(该机房位置就是预留泵站空间)
- 3、平层准确 一般的电梯由于受轿厢的载荷的变化等因素影响，导致平层的准确度很差。液压电梯的液压系统采用一种自动稳定控制的设计，对电梯平层重复定位进行精密控制，达到极为平稳舒适运行。
- 4、低噪声运行 电梯的液压动力系统 - 泵、电机及控制阀组等元件，均设置在液压油箱里，使液压泵站成为一个整体。将油泵、电机设计成潜油工作方式，使得电梯运行过程中的噪声降到很低。
- 5、顶层高度较小 普通电梯要求顶层高度达到4.5m,液压电梯的顶层高度要求只需3.5 - 3.8m即可，这对于建筑设计更为灵活方便。

主要常用技术参数附表：（主要根据客户要求定做）

型 号	额定载荷	垂直行程	最低高度	台面尺寸	功 率
	kg	mm	mm	长 × 宽 × 高mm	kw
sjd0.3-4.5 (1到2楼)	300	4500	150	1000 × 800	1.5
sjd0.5-4.5 (1到2楼)	500	4500	150	1500 × 1000	1.5
sjd1.0-4.5 (1到2楼)	1000	4500	150	1500 × 1500	2.2
sjd2.0-4.5 (1到2楼)	2000	4500	150	2000 × 1000	2.2
sjd3.0-4.5 (1到2楼)	3000	4500	160	2000 × 1200	3
sjd0.3-7.5 (1到3楼)	300	7500	150	1000 × 1000	1.5
sjd0.5-7.5 (1到3楼)	500	7500	150	1200 × 1200	1.5
sjd1.0-7.5 (1到3楼)	1000	7500	150	1800 × 1400	2.2
sjd2.0-7.5 (1到3楼)	2000	7500	150	2000 × 1500	2.2
sjd3.0-7.5 (1到3楼)	3000	7500	160	2000 × 1600	3
sjd1.0-10.5 (1到4楼)	1000	10500	150	1800 × 1400	2.2

sjd1.0-14 (1到5楼)	1000	14000	150	1800 × 1500	2.2
sjd3.0-4.5 (举升汽车专用)	3000	4500	160	5000 × 3000	4

本产品的加工定制是是，类型是旋转，舞台台口是1000-10000，舞台深度是50-850 (m) ，悬景高度是50-2000 (m) ，后舞台是--，舞台装置是电动及液压