

GA10-SO2 便携式二氧化硫检测仪 二氧化硫气体报警器

产品名称	GA10-SO2 便携式二氧化硫检测仪 二氧化硫气体报警器
公司名称	深圳市博大精科技实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:迪凯 型号:GA10-SO2
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道友谊路47号罗湖医院安置楼1006号
联系电话	86 0755 82383911/4007116338 13554808079

产品详情

功能特点

具有开机全方位自检功能 带背光大屏液晶显示，中文操作界面
两级声、光、振动三重报警 2000组数据存储 电池电量实时显示，电池欠压提示功能
简单的自动校准程序 传感器故障检测报警 提供实时时钟显示，便于数据查询
频率随浓度变化的报警音频信号

产品介绍

ga10型便携式单一气体检测仪（以下简称检测仪），是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的本质安全型仪器。它适用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。

检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器（可燃气体为催化燃烧式），具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，中文菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。

检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。

本产品适用于检测环境空气中气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

技术参数

显示：stn超大中文液晶显示

校准：简单的自动归零与标定程序

灵敏度：1ppm或1%lel

响应时间：t90<30s

检测气体：可燃气体，氧气、毒性气体

传感器：可更换的温度补偿电化学传感器（可燃气体为催化燃烧式）

工作环境：可燃气体温度 -40 ~ +70 ；

毒性气体温度 -30 ~ +50 ；

湿度 95%rh 无结露

报警方式：两级声、光、振动三重报警

音频指示：85db蜂鸣频率越高表明浓度越高

电池：dc36v 1200mah可充电锂离子电池

工作时间：可燃气体 8h ；

氧气、毒性气体 100h

防护等级：ip65

防爆等级：ex ia ct4

尺寸重量：102 mm × 56mm × 26mm 120g

（包含电池和鳄鱼夹）

检测气体种类列表

深圳博大精科

联系人：王雪花

qq:2355639097

手机：13316950856

传真：0755-82383972

邮箱：2355639097@qq.com

本产品的加工定制是否，品牌是迪凯，型号是GA10-SO₂，测量范围是见说明，测量对象是二氧化硫，测量精度是见说明，电压是见说明（v），分辨率是见说明，尺寸是见说明（mm），重量是见说明（kg），电源是见说明，内部产品编号是XH000243