

# 二氧化硫检测仪,二氧化硫浓度检测仪,二氧化硫检测报警仪

产品名称	二氧化硫检测仪,二氧化硫浓度检测仪,二氧化硫检测报警仪
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:PGD1-B-SO2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

## 产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线:0755-26805651/13603095283

便携式二氧化硫检测报警仪,二氧化硫检测仪,二氧化硫超标检测仪 产品特点

- \*二氧化硫检测仪采用进口的超低功耗微控制器
- \*可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别
- \*二氧化硫检测仪标定浓度值可调,方便用户标定
- \*传感器高浓度保护功能
- \*传感器故障自检、电池欠压提示
- \*二氧化硫检测仪提供实时时钟显示、超高亮led显示
- \*自动校准功能,减小测量误差
- \*两级三重报警(声、光、振动),不易忽略

\*密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作

\*二氧化硫检测仪外壳采用高强度abs工程复合防滑塑胶制成，强度高、手感好，防水、防尘、防爆。

便携式二氧化硫检测报警仪,二氧化硫检测仪,二氧化硫超标检测仪 技数参数

测量气体：空气中二氧化硫检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/243.html>）

测量范围：0-10ppm、0-50ppm、100ppm(可选)

分辨率：0.01ppm

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 5\%$  f.s

指示方式：led显示实时浓度

报警指示：发光二极管、声音、振动、故障及欠压

检测方式：扩散式，泵吸式（可选）

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：3.6v锂电, 1200ma

传寿命感器：2年以上（连续）

防护等级：ip66

重量：约200g（含电池含附件）

执行标准：gb15322-2003；gb13468-2000

外观尺寸：110mm × 60mm × 40mm

更多二氧化硫检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是PGD1-B-SO<sub>2</sub>，测量范围是0-100PPm(可选)，测量对象是空气中二氧化硫，测量精度是  $\pm 5\%$ F.S，电压是3.6（v），分辨率是0.01ppm，尺寸是110\*60\*40（mm），重量是0.2（kg），电源是锂电池