

# 单点壁挂式检测报警仪 SO2检测仪 二氧化硫检测报警仪

产品名称	单点壁挂式检测报警仪 SO2检测仪 二氧化硫检测报警仪
公司名称	上海赢克尔实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ENKERR 型号:HFF-SO2
公司地址	上海市宝山区长建路777号302室
联系电话	86 21 38820210 13120627561

## 产品详情

### 单点壁挂式检测报警仪技术参数

产品特点：

- 1、扩散式
- 2、四位红色数码管数字显示
- 3、声、光同时报警
- 4、供电电压ac220v
- 5、报警点可自行设定（出厂设置：参见表格）
- 6、触摸式按键操作简单
- 7、精度： $\pm 5\%$
- 8、外壳顶上带有闪光灯，报警时间间隔一定的时间进行闪光

技术参数：

- 1、检测气体：空气中的有害、有毒气体（参见表格）
- 2、检测原理：电化学方式

- 3、检测范围：（参见表格）
- 4、分辨率：1ppm
- 5、检测方式：扩散式（可加电泵改成泵吸式）
- 6、显示方式：四位红色数码管数字显示
- 7、报警误差： $\pm 5\%$ （f.s）
- 8、报警方式：声、光报警
- 9、响应时间：40s
- 10、传感器寿命：2年
- 11、使用环境：温度 - 15 ~ + 45 ；相对湿度：95%rh
- 12、外形尺寸：230 × 150 × 75mm
- 13、重量：900g

#### 单点壁挂式检测报警仪技术参数

##### 产品特点：

- 1、扩散式
- 2、四位红色数码管数字显示
- 3、声、光同时报警
- 4、供电电压ac220v
- 5、报警点可自行设定（出厂设置：参见表格）
- 6、触摸式按键操作简单
- 7、精度： $\pm 5\%$
- 8、外壳顶上带有闪光灯，报警时间隔一定的时间进行闪光

##### 技术参数：

- 1、检测气体：空气中的有害、有毒气体（参见表格）
- 2、检测原理：电化学方式
- 3、检测范围：（参见表格）

- 4、分辨率：1ppm
- 5、检测方式：扩散式（可加电泵改成泵吸式）
- 6、显示方式：四位红色数码管数字显示
- 7、报警误差： $\pm 5\%$ （f.s）
- 8、报警方式：声、光报警
- 9、响应时间：40s
- 10、传感器寿命：2年
- 11、使用环境：温度 - 15 ~ + 45 ；相对湿度：95%rh
- 12、外形尺寸：230 × 150 × 75mm
- 13、重量：900g

本产品的加工定制是否，品牌是ENKERR，型号是HFF-SO2，测量对象是SO2