

日本新宇宙XO-326ALA氧气检测仪技术服务中心

产品名称	日本新宇宙XO-326ALA氧气检测仪技术服务中心
公司名称	青岛利恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本新宇宙 型号:XO-326ALA
公司地址	山东省青岛市李沧区九水东路191号8-2-703室
联系电话	0532-88868759 15866892178

产品详情

		日本新	
		产品特点	
		<ul style="list-style-type: none"> • 具有卓越功能且操作简便，适用于缺氧测定。 • 隔膜原电池式传感器具有优良的稳定性。 	
		技术参数	
		型号	xo-326ala
		图片	

	検測対象	
	検測原理	
	取様方式	
	測量範囲	
	指示精度 1	各指示濃度の
	报警設定値	
	显示方式	
	报警方式	氧气浓度到报警浓
	防爆构造	
	应答时间	
	电源	
	使用时间	
	传感器延長线	5m 卷绕在仪器本体上
	外形尺寸	w66 × h170 × d29 mm
	重量	约 300g
	标配附件	
选购品	传	
	1 同一測量条件下。	
	<p>0 ~ 25vol%までの酸素濃度を測定。</p> <p>単3アルカリ乾電池2本で約8000時間の連続使用が可能。</p> <p>コードの長さで選べる3つのラインナップ。</p> <p>電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エラーリセット機能。</p> <p>わかりやすい音とランプで警報をお知らせ。</p> <p>表示が見やすい大きなlcd画面。</p> <p>jis t 8201 : 2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品</p>	

タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、船舶内等での酸素濃度の測定と作業員の安全確保に。

型式	xo-326 a	xo-
画像		
コード長	5m (本体巻取式)	1m
検知対象ガス	酸素	
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	
採取方法	拡散式	
指示表示	lcdデジタル3桁	
検知範囲 (サービスレンジ)	0 ~ 25.0vol% (25.1 ~ 40.0vol%)	
指示精度 1	± 0.5vol% 以内	
警報設定値	1段目 : 19.5vol% 2段目 : 18.0vol%	
警報方式	1段目警報 : 長いブザー断続音、lcd表示点滅、警報ランプ点滅 2段目警報 : 短いブザー断続音、lcd表示点滅、警報ランプ点滅	
応答時間 2	90%応答 20秒以内	
使用温湿度範囲	-10 ~ +40 ℃、30 ~ 85%rh 以下 (但し結露しない範囲)	
電源	単3形アルカリ乾電池 2本	
連続使用時間 3	約8000時間	
防爆構造 4	exia bt3 (本質安全防爆構造)	
外形寸法	w66 × h170 × d29 mm	w66 × h170 × d29 mm
重量	約340g (レザーケース、電池を含む)	約250g (本体のみ)
標準付属品	レザーケース、単3形アルカリ乾電池 2本	
オプション	センサ延長ケーブル (5m?携帯袋付)	

1 同一測定条件による。 2 周囲温度は25 ± 2 ℃の状態
環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる。
レザーケースの装着の場合?

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙，型号是XO-326ALA，类型是便携式氧气检测仪，测量范围是0 ~ 40.0vol%，测量对象是日本新宇宙XO-326ALA/ALB氧气检测仪，测量精度是各指示浓度的 ± 0.3vol% (JIST8201规格为 ± 0.7vol%)，电压是2x1.5 (v)，分辨率是0.1vol%，尺寸是W66 × H170 × D29 (mm)，重量是约0.300 (kg)，电源是5号锰干电池2节，新宇宙XO-326ALA是日本新宇宙XO-326ALA氧气检测仪