

# 日本武藤VJ-1638旗帜机

产品名称	日本武藤VJ-1638旗帜机
公司名称	郑州三义数码设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路68号科技市场B2-102、202
联系电话	13137700523

## 产品详情

武藤vj1638w旗帜打印机产品简介  
vj-1638w旗帜打印机

??1??77??1??78产品介绍

两组第七代打印头，四四色、双六色、双八色；最大打印幅宽1,615mm，最高打印速度四色95平米/小时，六色、八色50平米/小时；七级墨滴可控技术，i<sup>2</sup>智能交织打印技术；支持介质自动裁切，打印头高度三档可调；独创二级墨袋技术，左右两侧维护仓设计；稳定的收放和张力控制系统，配合单体显色机，控温准确，发色均匀。

??1??77??1??78创新技术

??1??77??1??78产品参数

打印机型号	vj-1638w
打印技术	双第七代微压电打印技术
颜色模式	四四色/双六色/双八色
喷孔排列	(180孔 × 8列) × 2喷头
墨盒数	8个
最大介质宽度	1625 mm
最大打印宽度	1615 mm
喷头高度	1.5mm\\2.5mm\\4mm(三档可调)
打印语言	mh-rtl ( rtl-pass )
打印精度	1440/1080/ 720/ 540/ 360 dpi
输出模式	quality品质模式 / graphics图像模式 / banner条幅模式/ custom客户自定义

打印 精度 和 速度	360 × 360dpi	95m <sup>2</sup> /h
	360 × 720dpi	50m <sup>2</sup> /h
	720 × 720dpi	36m <sup>2</sup> /h
	720 × 1080dpi	24m <sup>2</sup> /h
	720 × 1440dpi	18m <sup>2</sup> /h
	1440 × 1440dpi	9m <sup>2</sup> /h
介质纸芯		2英寸/3英寸
介质重量		30kg/80kg(可选)
通讯接口		ethernet 100base-tx/10base-t
内存		256m
收送纸装置		可选件
电源规格		电压：ac100 ~ 120v/ac220 ~ 240v自适应；频率：50/60hz ± 1hz
功率	打印	打印时 200w
	待机	待机时 40w
最佳工作环境		温度：20 - 28 ；湿度：40 - 60% (无结露)
设备尺寸(长 × 宽 × 高)		2698 × 886 × 1262(单位：mm)
重量		220kg