

红光发生器/红光头/激光头/激光模组

产品名称	红光发生器/红光头/激光头/激光模组
公司名称	合肥金旺光源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:合肥金旺光源科技有限公司 型号:红光发生器
公司地址	安徽省合肥市高新区合欢路16号天怡工业园1号 厂房302室
联系电话	13355699232

产品详情

波长650nm输出功率1-3.5mw,class a供电电压3v dc工作温度-10 ~+40 发散角0.1-2mrad外型尺寸 9*22 mm存储温度-20 ~+60 光斑模式点状(椭圆),固定焦,连续输出光学塑胶透镜产品说明精选优质进口光管,设计先进,性能稳定可靠,寿命长,体积小精致,操作方便。其他说明/注意事项1,铜件外壳同为正极,注意短路情况发生。2,波长、尺寸、工作电压、工作距离、输出功率、光斑模式等参数可以改变,详情请电话咨询或发邮件。3,由于功率不是很大,故建议近距离使用。4,由于直视激光器出光口对眼睛有一定的伤害,故请注意避开直视之,或戴好激光防护眼镜。5,如需更高精度,更高难度之激光器产品,请咨询或访问我们的激光器解决方案。

本产品的加工定制是否,品牌是合肥金旺光源科技有限公司,型号是红光发生器,种类是激光头,波段范围是远红外,运转方式是单次脉冲式,激励方式是光泵式,工作物质是固体,光路径是透过型外光路,输出形式是光敏器件型,传输信号是单电源型,速度是高速,通道是单通道,输出波长是650(nm)