

单相0-250V调压器 三相0-430V调压器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 单相0-250V调压器 三相0-430V调压器 |
| 公司名称 | 上海信特电源设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:输入380V输出0-430 电源相数:三相 额定功率:0.5--50 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B幢 |
| 联系电话 | 13636688052 |

产品详情

产品概述(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

使用场合(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业轻工业家用电器照明系统

产品性能(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

| | |
|------|--------------------|
| 输入电压 | 单相220 三相(三相四线)380v |
| 输出电压 | 单相0-250 三相0-430v |
| 工作频率 | 50hz/60hz |
| 效率 | >90% |
| 波形失真 | 无附加失真 |
| 温升 | <60 |
| 抗电强度 | 2000v/min |
| 绝缘电阻 | 单相>5m 三相>2m |

选型提示(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

- 1、本调压器产品不能多只并联使用
- 2、三相产品必须接入零线方可正常工作
- 3、本产品仅室内使用

备注:单相带数码显示 (tdgc2-e系列) 另加55元, 三相带数码显示 (tsgc2-e系列) 另加150元, 特殊要求可定做。

本产品的电压比是输入380V输出0-430, 电源相数是三相, 额定功率是0.5--50, 防潮方式是开放式, 冷却方式是自然冷式, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是信特, 绕组形式是自耦, 铁心形式是心式, 铁心形状是环型, 外形结构是立式, 效率()是90%, 型号是TDGCTSGC, 加工定制是是, 应用范围是自耦