

JX01-600、自藕减压启动柜、自藕变压器、防爆自藕减压启动柜

产品名称	JX01-600、自藕减压启动柜、自藕变压器、防爆自藕减压启动柜
公司名称	上海沪予起重电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380 电源相数:三相 额定功率:600
公司地址	嘉定区嘉松北路55号28幢5026室
联系电话	86 21 60528518 15921301118

产品详情

产品名称	jx01自藕启动柜价格	qzb自藕变压器价格	防爆自藕启动柜价格	qj3起动箱价格
22kw	1100	500	7800	800
30kw	1200	520	8100	920
40kw	1600	580	9800	1080
55kw	1800	650	10800	1200
75kw	1980	800	11200	1380
115kw	3100	1100	12800	1800
135kw	3850	1480	14820	
160kw	4180	1580	15200	
190kw	4580	1880	16850	
225kw	7500	2250	21800	
260kw	7800	2750	23000	
300kw	8800	2920	23800	
320kw	9000	3250	24800	
350kw	12800	3550	28000	
400kw	13800	3600	31000	
450kw	14800	3870	31800	
500kw	32800	10800	32000	
600kw	33800	12800		
800kw	41800	15600		

备注：以上价格仅供参考

产品详细信息：

qzb系列自耦变压器适用于交流50hz，额定电压380v，功率14kw-300kw的三相鼠笼型感应电动机的不频繁降压启动，以改善电动机启动时对输电网络的影响。

一、适用范围qzb系列自耦变压器适用于380v、50hz功率在300kw及以下的三相鼠笼型感应电动机，用于不频繁操作条件下的降压启动；利用自耦变压器降压的特点，降低电动机的启动电流，以改善电动机启动时对输电网络的影响。 二、型号及其含义

三、结构特点本系列变压器具有65%（60%），80%两组启动电压抽头，若需要较小启动转矩时可选用65%（60%）抽头，较大转矩时可选用80%抽头。本变压器可装配在xj01、j11系列自耦减压启动箱中作为主要配件。

四、主要技术参数

外形及安装尺寸、安装孔及重量（图1）

型号	外表尺寸			安装尺寸	
	bmax	dmax	emax	a ±	c ±
qzb-14	290	150	240	220	105
qzb-20	290	150	240	220	105
qzb-22	290	150	240	220	105
qzb-28	320	165	270	220	115
qzb-30	320	165	270	220	115
qzb-40	320	165	270	220	115
qzb-55	350	175	280	280	125
qzb-75	390	190	295	280	135
qzb-100	390	210	315	310	155
qzb-115	390	210	315	310	155
qzb-135	410	175	340	310	135
qzb-155	410	175	340	310	135
qzb-190	440	190	360	310	155
qzb-225	480	200	380	310	155
qzb-260	540	190	430	310	155
qzb-300	560	210	460	310	170

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是600，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是沪予起重，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是99%，型号是JX01-600，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦