

友彭厂家供应三相干式自耦变压器 QZB-10KVA 可以定制

产品名称	友彭厂家供应三相干式自耦变压器 QZB-10KVA 可以定制
公司名称	上海友彭机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:多相 额定功率:50
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号A-5幢
联系电话	15021113195

产品详情

变压器--产品概述 (qzb单三相干式变压器)

qzb系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 qzb系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线可根据用户要求进行精心设计制造。

变压器--使用条件 (qzb单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (qzb单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压±10%
- 2、输出电压：额定电压+5%（容载）
- 3、效率：95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟

变压器--外形尺寸 (qzb单三相干式变压器)

型号(kw)	外形尺寸长×宽×高(cm)	安装尺寸(cm)		
qzb-11	25×14×20	19×9		

qzb-14	25 × 14 × 20	19 × 9		
qzb-22	30 × 14 × 25	24 × 9		
qzb-30	30 × 15 × 25	24 × 10		
qzb-37	30 × 16 × 25	24 × 11		
qzb-40	30 × 16 × 25	24 × 11		
qzb-55	30 × 17 × 25	24 × 12		
qzb-75	36 × 20 × 30	26 × 10		
qzb-90	36 × 23 × 30	26 × 13		
qzb-115	36 × 23 × 30	26 × 13		
qzb-135	42 × 22 × 35	32 × 21		
qzb-160	42 × 22 × 35	32 × 21		
qzb-190	42 × 24 × 35	32 × 23		
qzb-225	42 × 24 × 35	32 × 23		

本产品的电压比是380/220，电源相数是多相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海友彭，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是DGSGQZBSBKJMB，是否提供加工定制是是，应用范围是自耦