

火花消除器104PF (uF) 1UF120R 各种功率CBB电容

产品名称	火花消除器104PF (uF) 1UF120R 各种功率CBB电容
公司名称	苏州顺欣通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:1UF120R104PF 介质材料:纸膜复合
公司地址	苏州市北许巷41号(B306室)
联系电话	暂无

产品详情

材料：使用电容与电阻串联一体化设计组成谐振电路,用环氧树脂(或阻燃矩形塑壳)封装.

特点：有效滤除干扰和吸收杂波，优良的抗脉冲能力(保护电路)，减少电子产品的线路设计长度与复杂度，提高电子线路的可靠性能及电磁兼容性。

适用：电源跨线降躁线路，可控硅元件、继电器的消磁灭弧，家电控制器及数控机床、电力控制柜、音响设备等交直流场合
电性能参数：气候类别：40/85/21 额定电压：110vac 250vac 1000v 2000v 3000v
容量阻值范围：电容容量值与电阻阻值、功率根据客户要求一体化设计制造 容量偏差：±5% (j)
±10% (k) ±20% (m) 耐电压：2.0 ur (5s) 损耗角正切：0.08% (20 , 1khz) 绝缘电阻：
7500m cr 0.33f 2500s cr>0.33 μ f 20 ,1min

注: 产品的外形尺寸及脚距可向我公司查询,客户要求的特殊尺寸,我公司可以进行专门设计和生产

本产品的品牌是国产，型号是1UF120R104PF，介质材料是纸膜复合，应用范围是旁路，外形是方块状，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±0.05（%），耐压值是630（V），标称容量是104（uF），额定电压是250（V），绝缘电阻是1000（m）