

混凝土回弹仪, 砵回弹仪 山东乐陵

产品名称	混凝土回弹仪, 砵回弹仪 山东乐陵
公司名称	北京中科路达试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:山东乐陵 型号:ZC3-A
公司地址	北京市大兴区黄村镇西芦城村村委会南300米
联系电话	18910172660

产品详情

本仪器是符合jgj/t23-2001技术规程的zc3-a型回弹仪用于检测10-60mpa范围内的砵抗压强度，系统标准能量为2.207j，示值系统为指针直读式的中型回弹仪并由国家计量检定规程《混凝土回弹仪》（jgj817-93）及行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的主编单位-陕西省建筑科学研究设计院监制。

特点 轻便（比同类产品省力2/3）、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。

主要技术参数 指针长度：20.0±0.2(mm) 弹击锤冲击长度：75±0.3

指针摩擦力：0.65±0.15(n) 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处弹击杆端部球面半径：25±1.0(mm)
弹击拉簧刚度：785.0±40.0(n/m)

弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处 弹击拉簧工作长度：61.5.0±0.3(mm)

钢砵率定值：80±2（我厂出厂产品控制在80-81之间装机组成回弹仪一台、磨石、弹击拉簧、缓冲簧、螺丝刀、说明书等。

本产品的加工定制是否，品牌是山东乐陵，型号是ZC3-A，测量范围是检测10-60Mpa范围内的砵抗压强度，用途是检测10-60Mpa范围内的砵抗压强度