

# 乐陵回弹仪ZC3-A全不锈钢混凝土回弹仪带计量检测证书

产品名称	乐陵回弹仪ZC3-A全不锈钢混凝土回弹仪带计量检测证书
公司名称	绍兴市舜光仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:乐陵 型号:ZC3-A
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇光明南路
联系电话	057582046269 13587380597

## 产品详情

### 三、回弹仪主要技术要求及指标

#### 3.1 技术要求

3.1.1 测定回弹值的仪器，必须采用能量为5.5j的回弹仪，其弹击锤冲击长度为100mm，弹击杆前端球面半径为18 mm。回弹仪必须具有制造厂的合格证及检定单位的检定合格证，并应在回弹仪的明显位置上具有下列标志：名称、型号、制造厂名（或商标）、出厂编号、出厂日期等。

3.1.2 回弹仪必须符合下列标准状态的要求：

- 1、水平弹击时，弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标准能量应为5.5j；
- 2、弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上“0”处；
- 3、在洛氏硬度hrc为 $60 \pm 2$ 的钢砧上，回弹仪的率定值应为 $83 \pm 2$ 。

3.1.3 回弹仪使用时的环境温度应为（-4~ +40）。

#### 3.2 技术指标

- 1、标准能量           5.5j
- 2、弹击拉簧冲击长度   100mm

- 3、弹击拉簧刚度 1100n/m
- 4、钢砧率定值  $83 \pm 2$
- 5、弹击杆冲击球面半径 sr18mm
- 6、仪器质量 1.28kg
- 7、规格 54 × 350mm

本产品的加工定制是否，品牌是乐凌，型号是ZC3-A，测量范围是60-80mPa，用途是测混凝土强度