

# USB , PCB与FPC柔性纸锡焊自动热压焊机

产品名称	USB , PCB与FPC柔性纸锡焊自动热压焊机
公司名称	广州市精源电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:脉冲热压机 品牌:广州精源
公司地址	广州市萝岗区青年路沙湾二街13号楼508
联系电话	86-02082222862 15013003994

## 产品详情

广州精源电子提供的逆变电阻脉冲热压机，脉冲热压焊机，哈巴机，以逆变直流式焊接电源为核心，精确控制焊接电流，热电偶反馈精确稳定，确保高质量的温度反馈控制，实现高质量焊接效果。

设备参数：

型号	jyr-02l
输入电压 (v)	220v
负载持续率 (%)	20
额定功率(kva)	6
温度设定范围( )	50-600
逆变频率(khz)	4
加热阶段	2
温度缓升缓降控制	有
存储焊接规范数	20组
外形尺寸(mm)(l*b*h)	435*185*320
重量(kg)	20

脉冲热压焊机的特点：

- 1、采用先进的段控控温系统，可灵活设置各段加温状态。对温度、时间等参数能高精度地加以控制。
- 2、升温迅速稳定、局部瞬时加热方式能良好地抑制对周围元件的热影响。
- 3、显示各阶段的温度。
- 4、热电偶的闭环在线反馈控制提高温度的精确度。
- 5、焊接压力、焊接时间、焊接温度可精确调节。
- 6、可存贮20组焊接参数更换产品时非常方便。
- 7、多个焊点一次完成，效率高、一致性好、焊接强度高、焊点美观、操作简单。
- 8、10万次的焊头寿命,为贵客户创造价值.

特别适用于fpc to pcb / hsc(斑马纸) to fpc(柔性线路板)/ hsc to lcd /tab to pcb 斑马条tab等产品的焊接.

#### 质量保证和售后服务

- 1、优秀售后服务，公司总部在广州，在苏州、大连设有售后，对全国各地客户反馈问题可作出及时快捷的反应。
- 2、所有产品全检测试合格后发货；我方负责把产品安全地运抵目的地。
- 3、对设备维护及管理免费提供必要的产品方面技术培训，培训内容包括：设备调试；设备使用中的注意事项；设备使用维护的基本要求。
- 4、所有出厂设备自交付日期起免费保修壹拾贰个月（人为损坏及不正当使用损坏收取材料成本费）。终身维护。

#### 设备价格

网络上显示价格只供参考，实际价格根据焊接工件结构，金属材质，焊接工件线径大小、材质厚薄等选择合适的焊接电源、焊接机头以及相应工装治具，确定设备价格。在打样后的书面焊接方案中会详细向客户说明价格成本构成。

本产品的加工定制是是，类型是脉冲热压机，品牌是广州精源，型号是JYR-02，电源电压是220（V），别名是哈巴机，用途是焊接，功率是6KVA（W），工作气压是0.3（Mpa），热压时间是1-9（s），热电偶类型是钛、钼，外形尺寸是435\*185\*320（mm），重量是20（kg），产品别名是压焊机，电流是直流，工作形式是压焊