

加工高透光性水晶条 热压机专用配件

产品名称	加工高透光性水晶条 热压机专用配件
公司名称	连云港皓月石英材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:石英配件 品牌:夸科之家
公司地址	东海县石榴镇车庄村明珠路西侧
联系电话	15151273904

产品详情

专业做石英压条,石英玻璃,石英条、水晶条、压接条、石英背托、石英块、石英台面、预热石英台、主压石英台、石英底座、下压头、下刀、被压支撑块、透光率高达99%，平整度可达到 $\pm 0.002\text{mm}$ ，无气泡、黑点等不良现象，保证质量。可按图纸订制台阶式、长方形、t型。也可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如I型、t型、方条、双台阶等形状进行制造。

方法：玻璃放在石英条上，通过ccd镜头可以照出图像（线路），然后斑马纸来对位，对到相同的线路，然后启动，压头就会压下来，在一定的温度和压力下，粘接到玻璃上，与刀头之间有硅胶皮的。

热压机用石英压条,采用石英为原料，透光率高达99%，平整度达到 $\pm 0.002\text{mm}$ ，无气泡、黑点等不良现象，广泛适用于cog/fog/tab等热压机设备和lcd行业的广泛应用；可按图纸订制台阶式、长方形、t型。

石英压条是bonder m/c上使用的一个重要零件，举凡cog bonder，olb bonder，fpc bonder，pcb bonder及repair用途的压合设备，都需要这个零件。具有热变形低，耐高温、耐酸碱，硬度高及透光的特性，作为压合时的back up使用，对于精度要求极高。使用石英材质的back up可以提高生产产品的良率。因应不同用途及厂牌的设备，对石英材质及尺寸的要求也不相同，我公司均可以配合客户的要求，按客户需要的材质、图面提供适合各型机器使用的产品。可以依照客户提供的样品要求非标定做各种形状如I型t型、方条、双台阶等形状进行制造。

使用注意事项：

- 1、石英玻璃制品是贵重的材料，使用时必须轻拿轻放，十分小心；
- 2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度，使用时不应超过此温度，否则会析晶或软化变形；
- 3、需高温使用的石英玻璃，使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡，然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套，不允许用手直接接触及石英玻璃；

- 4、高温下允许连续使用石英玻璃制品，这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之，高温下间歇使用石英玻璃制品，其使用次数是有限的；
- 5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性，可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时，由于残余应变和产品形状不同，热稳定性有一定的差别，使用时应加以注意；
- 6、石英玻璃系酸性材料，高温使用时严格避免同碱性物质（如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等）接触，否则将大大降低其抗结晶性能。（夸科之家qq：575858368）

本产品的加工定制是是，类型是石英配件，品牌是夸科之家，型号是SYT02，电源电压是220（V），别名是石英压头，用途是压合设备零件，功率是3500（W），工作气压是0.5-0.7（Mpa），热压时间是1-99（s），热电偶类型是K型，外形尺寸是100*18*6（mm），重量是0.02（kg），规格是150*10*8，耐高温是1000度，磨损率是0.001%