

多功能减震室内外用橡胶卷材 橡胶地板

产品名称	多功能减震室内外用橡胶卷材 橡胶地板
公司名称	杭州绿谷橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:绿谷 等级:优质 产地:浙江
公司地址	杭州市余杭区余杭街道仙宅林坞口
联系电话	86 0571 88640778 13867122021

产品详情

品名：复合型橡胶地垫

尺寸：500 x 500 x 15mm/20/25。。。。。

材质：橡胶颗粒（黑色与彩色混合----星彩/大理石）

产品特点：1、橡胶地垫 产品抗压，耐冲击，磨擦系数大，有弹性，减震防滑，防护性能强，这是一般水泥地面，瓷砖和石塑地板无法比拟的。2、橡胶地垫 耐候性、耐高温性能好，抗紫外线性能好，在 - 40 ° -100 ° 范围内可正常使用可满足不同场所的需求。3、橡胶地垫 耐水性能好，表面易清洗，好保养。4、橡胶地垫 绝耐、隔热，隔音，抗静电，阻燃（可自熄），安全系数大。5、橡胶地垫 无毒，对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物。6、橡胶地垫 规格多样，色彩丰富，不反光，饰面美观大方，可随意组合出多种图案。7、橡胶地垫 施工方便，可用胶粘剂接铺设，也可直接铺设。

铺装方法及施工注意事项

一、施工注意事项：

1．施工现场应尽量避免与其它施工项目同时进行。

2．待铺设的地面应符合以下要求。

a坚实：待铺设的地面应是精抹过的水泥地面或瓷砖、大理石、水磨石等坚实地面，不能是起沙，起土或松软地面。

b待铺设的地面应平整光滑，没有明显的沟缝或凹坑凸台。

c洁净：待铺设的地面应清洁干净，不能有浮土，渣渍等杂物。

d干燥：待铺设的地面不能有积水或潮湿。

二、铺装方法：

1. 地板铺设前应适应环境温度（与基层地面温度一致）。在铺设和胶粘剂自然干燥过程中应避免温度大幅度变化（如太阳直射）。

2.（可选）在铺设的基层地面和地板背面均匀涂胶，待胶将干时，逐块对齐粘贴，并用橡胶锤敲实。如有胶粘剂污染地板表面应马上除干净。

3. 如已铺设地板边角未对齐，空心隆起、边棱、翘起，需要修正或重铺，必须在粘贴剂干透前进行。

本产品的品牌是绿谷，等级是优质，产地是浙江，风格是现代，图案是拼图，适用范围是公共场所，特殊用途是耐磨，标准是国标，表面形状是浮雕，耐磨性是强，耐磨转数是大，地板厚度是20mm，是否外贸是是，是否强化复合是是，颜色是星彩（黑色+彩色），规格是500*500*15MM