

QJ经济型磁性分离 吉祥

产品名称	QJ经济型磁性分离 吉祥
公司名称	缙云县吉祥机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:吉祥 型号:50
公司地址	浙江缙云县壶镇镇团结村
联系电话	86 0578 3548839 13615840908

产品详情

新款、耐用、免维护

a：自动送料机的的工作原理：该款机型采用的是气、电为一体的工作方式，首先由人工将工件整齐排列在储料槽中，打开开关即由气缸推动一排工件向上运动，到达一定的高度后滚入第二个储料槽，以相同的方式由气缸向上推动，到达一定的高度后滚入水平输送带（注：向上推动的气缸，在上下运动期间可以无级调整上下运动的速度，并根据各使用厂家的要求，可以作间歇动作）。另外，水平输送带是由无级调速电机控制，可以根据贵公司的要求任意调整输送速度。 b：连线的工作原理 分别由两个无极调速电机带动，由两条水平输送带组成，第一条输送带呈5度角向上延伸，使两条水平输送带不在同一高度，第一台无心磨床与第二台无心磨床离地面的高度基本一致。使第一台无心磨床的水平与第二台形成一个斜坡。在工作时，与第一台无心磨床出料口连接的水平输送带将工件平稳地往外移动，到达一指定挡位，在挡位的作用下，工件沿斜坡滚落至第二条水平输送带，在输送带的作用下将工件平稳地推进第二台无心磨床的磨削区。 c：自动接料机的工作原理 该款机型采用的是由一微型电机无极调速带动同步带的工作方式，水平输送带与无心磨床托板一致的高度，使工件从磨削区域无阻力地往外推。到达托板尽头，便由水平输送带带动往外平稳的移动，移动到一接近开关的位置，此时接近开关发出指令，安装在侧面的气缸工作，将工件往外推，在指定位置上有一v型槽，平稳地托住工件，然后工件在一接近开关的作用下，向外移动一个工件的位置。至于攻罗纹的自动接料也是一样的，在此就不再说明了。该种运行方式有效的避免了磕碰、划横，大大地减少了工件的报废率。产品特点：机体结构全采用钢板焊接而成，整体稳固，可以承受更大负荷的运动，能达到运动速度快、高效能、震动小、使用寿命长的要求。且操作简单，占用空间小，可以完全满足大批量生产的形式及需求。 相关参数： 1. 送料机尺寸（长×宽×高）mm：1200*1100*1000 2. 连线尺寸 2000*1100*1000 3. 接料机尺寸 1200*1100*800 4. 适合产品直径：∅8-∅20 5. 适合产品长度：1100-1500 6. 送料速度：0-30m/min 7. 电机转速及功率：0-100r/min 120w（四台） 220v

本产品的加工定制是是，品牌是吉祥，型号是50，公称直径是200（mm），网块厚度是10（mm），丝网型式是标准型，材质是碳钢，外形尺寸是600*400*100（mm），重量是15（kg），应用领域是磨床