

# 网带式复合机 贴合机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 网带式复合机 贴合机   |
| 公司名称 | 盐城市鸿一盛鞋业机械厂  |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>外形尺寸:7300*2400*2600mm ( mm )<br>放卷直径:1200 , 1500 , 1800 ( mm ) |
| 公司地址 | 盐城市盐都区大冈镇大葛路8号   |
| 联系电话 | 13912501832  |

## 产品详情

用途：

用于不倒绒，摇粒绒，海绵，布类，eva，人革，人造棉，（喷胶棉）等上胶贴合。制鞋，制帽，手套，皮衣，汽车垫，玩具等原料上胶贴合。

特点：

采用胶水做粘合剂和耐高温网带压着使之符合，使材料柔软，耐水洗，牢度高，可选用手轮调节，或气动调节。

|    |         |                      |
|----|---------|----------------------|
| 1  | 型号      | xclp-1800网带式复合机      |
| 2  | 电源      | 380v 50hz            |
| 3  | 材料有效幅宽  | 可根据客户需求定制            |
| 4  | 加热方式    | 电加热或蒸汽加热             |
| 5  | 电加热辊筒直径 | 1200mm 1500mm 1800mm |
| 6  | 电加热管规格  | 27pcs*1.5kw=40.5kw   |
| 7  | 蒸汽压力    | 0.5mpa               |
| 8  | 辊筒幅宽    | 可根据客户所需定制            |
| 9  | 上胶方式    | 滚涂上胶                 |
| 10 | 传动功率    | 3.7kw                |
| 11 | 马达动力    | 变频器控制                |
| 12 | 装机容量    | 大约45kva              |
| 13 | 设计贴合速度  | 1-45m/min            |
| 14 | 外形尺寸    | 大约7300*2400*2600mm   |
| 15 | 整机重量    | 大约4500kg             |

本产品的加工定制是是，外形尺寸是7300\*2400\*2600mm（mm），放卷直径是1200，1500，1800（mm），收卷直径是1200，1500，1800（mm），电源是380V50HZ三相，包装是塑料薄膜包装，复合宽度是1200，1500，1800（mm），机械速度是1-45m/min（mm），品牌是鸿一盛，重量是大约About4500KG（kg），复合层数是2（层），总功率是30（Kw），类型是立式网带复合机，型号是HYS