无纺布、PE、透气膜等材料滚胶复合设备

产品名称	无纺布、PE、透气膜等材料滚胶复合设备
公司名称	泉州市精泰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 外形尺寸:2600*1800*1500（mm） 放卷直径:800（mm）
公司地址	中国 广东 东莞市 厚街镇河田管理区
联系电话	86 769 85084239

产品详情

产品名称：jt-5040gf滚胶复合设备
主要用途及应用范围：无纺布与流涎膜复合的专用设备；该产品主要用于制适婴儿尿裤、成人尿裤。主要特性：1、采用合金工具钢、通过特殊热处理技术，制造花纹、镜面 上胶辊；具有耐热、耐磨、不易变型的特点，保证上胶的平整性。2、上胶辊、压辊采用往复、导流式结构，使流体在辊内加热与冷却分布均衡，同时，克服了在高速旋转中的窜动现象。3、上胶辊的齿轮与主动齿轮采取一体式移动方式，避免在压轮压合与分离时窜齿而产生的噪声。4、压力辊与上胶辊分合方式采取直线滑轨气动方式，提高安全可靠性能。5、采用滚轮上胶，替代了传统喷胶，彻底解决了热熔胶在喷涂过程的渗透现象；6、超薄上胶的特点，为生产企业节约2/3的用胶成本；7、高速的运转速度，提高生产效率50%。主要参数：1、‘放卷’的无纺布最大卷径≤800mm.2、‘放卷’的pe膜最大卷径≤500mm.3、‘收卷’后复合材料的最大卷径≤600mm.4、收、放卷的线性速度为：0～350m/min.5、复合胶量为：0.8～1.2g/m2.6、复合设备最大功率：15kw，‘冷水机’、‘温度调节设备’另配。7、外型尺寸：长*高*宽：2600*1800*1500（mm）.8、重量：3000kg

本产品的加工定制是否，外形尺寸是2600*1800*1500（mm），放卷直径是800（mm），收卷直径是600（mm），电源是380，复合宽度是600（mm），机械速度是4400（mm），品牌是JINGTAI精泰设备，重量是3000（kg），总功率是15（Kw），类型是辊式涂布机，型号是JT-5040GF，涂布宽度是600，涂布速度是400，规格是2600*1800*1500