

缙云传龙直销进口植筋胶 VMU

产品名称	缙云传龙直销进口植筋胶 VMU
公司名称	缙云县传龙建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	固化温度:-5-40 () 剪切强度:26.20 (MPa) 产地:德国
公司地址	中国 浙江 缙云县 壶镇工业区李庄84号
联系电话	86 0578 3559148 13567620783

产品详情

产品介绍:

德国曼卡特注射式植筋胶 vm 系列是用途广泛、无膨胀力的锚固粘结材料，几乎适用于所有的建筑材料锚基。在胶筒中分别装有反应树脂、填充剂和固化剂。注射式植筋胶 vm 作用的基本原理是，利用挤胶枪vm-p 把在胶筒中隔离放置的粘结剂和固化剂同时挤进混合管 vm-x。经过混合管的螺旋状路径两种成份充分混合，然后直接被注入钻孔(实心锚基) 或筛套管(空心锚基)内。随即插入锚杆。锚固胶固化后，锚杆与锚基连成一体，实现了安全的锚固。启封后未用完的胶筒只要更换混合管即可继续使用。安装时必须用净孔刷和吹气筒彻底清除孔灰。

vmu(sf)：乙烯基甲基丙烯酸树脂，无苯乙烯：在实心 and 空心砌体以及混凝土锚基中承载能力特高，经抗老化和防火检验。很适合植筋。

vm-k：改良环氧树脂：适用于实心 and 空心砌体以及混凝土锚基。

vm-py：改良聚脂树脂：适用于实心 and 空心砌体锚基以及混凝土等干燥锚基，经济实惠。

应用:

注射式化学锚固胶 vm 系列主要用作植筋胶以及化学粘结锚固系统中的粘结材料。空心砖砌锚基中的中轻型结构固定，如：延伸屋檐，框架，建筑手脚架。

在混凝土中：

vmu(sf)：中型和重型结构的锚固，如：观众座椅，栏杆，路灯灯柱，高速公路护栏，植筋，柱脚，钢结构，楼梯，大门，窗框，幕墙，超高货架，延伸屋檐，建筑手脚架，线缆槽轨，重型机器基座固定。植筋技术参数见《mkt建筑锚栓技术手册》。

vm-k：中型结构的锚固，如：栏杆扶手，窗框，角钢。

本产品的固化温度是-5-40（ ），剪切强度是26.20（MPa），产地是德国，品牌是MKT(德国曼卡特)，外观是固体类，初干时间是0.15（小时），固化条件是室温固化