诚招代理高级硅酮金属接缝密封胶

产品名称	诚招代理高级硅酮金属接缝密封胶
公司名称	深圳大千胶业有限公司
价格	面议
规格参数	固化温度:25（°C） 剪切强度:1.5（MPa） 产地:深圳
公司地址	深圳市罗湖区莲塘街道国威路莲塘工业区一小区104栋A305
联系电话	13280749423

产品详情

产品特性：硅酮铝板幕墙密封胶为单组分，室温固化，低模量。优良的耐气候老化性能，耐高低温性能-50°C～+100°C，良好的粘接力，对金属、镀膜玻璃、铝板幕墙无腐蚀性；优异的耐气候老化性能。它能在较广泛气候条件下挤出使用，并迅速与空气中的水分产生反应，固化成耐用、高性能及具弹性的硅酮密封胶，能抗氧臭、紫外线及雨水等天然侵蚀。酮肟型：降低气泡的发生。主要用途：1、铝板、铝塑幕墙填缝密封；2、各类铝门窗安装；3、石材及金属板之间的填缝密封；4、其它多种用途。施工提要：必须使用甲苯或丙酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥，施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结。在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶末固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。安全须知：密封胶施工场所应特别注意保持良好的通风环境；置于儿童不能触及的地方，以免误食；如眼睛不慎接触到未固化之粘剂，应及时用大量清水清洗并向医生求助。存储期：在低于27°C及相对湿度低于50%的储存条件下，保存期为自生产日期起为9个月。

本产品的固化温度是25（°C），剪切强度是1.5（MPa），产地是深圳，品牌是大千，外观是膏糊，固化时间是36（h），初干时间是5（小时），固化条件是室温固化