

耐高压磁力循环泵 高压磁力泵

产品名称	耐高压磁力循环泵 高压磁力泵
公司名称	温州市工业科学研究院磁传动设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:高压磁力泵 材质:不锈钢 原理:真空泵
公司地址	温州市水心十七中路71号
联系电话	0577-88520439

产品详情

类型	高压磁力泵	材质	不锈钢
原理	真空泵	用途	化工泵
型号	CB-G系列	适用范围	高压，易燃，易爆等场合
流量	0.3-3 (m3/h)	扬程	3-10 (m)

产品说明

cbg型耐高压磁力循环泵是将永磁联轴器的工作原理应用于离心循环泵的新产品，具有耐高压、全密封、无泄漏的特点。

cbg型耐高压磁力循环泵应用于易燃，易爆，高压液体的小流量循环输送，如机封增压润滑系统、高压平衡罐循环系统、高压脉冲试验机等。

技术优势

专利：《高压磁力驱动循环泵》z1200720046842.6

产品型号与标注

12	cbg -	β -	p6.0	(h)
进口口径	产品代号	扬程 (m)	设计压力 (mpa)	温度等级
12~25	高压磁力泵	3/5/8	4.0/6.0/10/16/32	h - 高温型： 设计温度 > 120

示例12cbg - 3 - p6.0表示

进口口径为12mm，扬程为3m，设计压力为6.0mpa，设计温度不高于120 的耐高压磁力驱动循环泵。

性能参数

型号	口径		流量/l. min-1	扬程/m	电机功率/kw	设计压力/mpa
	进口/mm	出口/mm				
12cbg-3	12	10	5	3	0.09-0.25	6.0-32
16cbg-6	16	12	10	6	0.12-0.55	
20cbg-8	20	16	20	8	0.37-0.75	
25cbg-10	25	20	50	10	0.55-1.1	