

# 底（侧）搅拌磁力传动器 CJT系列

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 底（侧）搅拌磁力传动器 CJT系列      |
| 公司名称 | 温州市工业科学研究院磁传动设备厂       |
| 价格   | .00/个                  |
| 规格参数 | 型号:CJT系列<br>用途:磁力传动配料罐 |
| 公司地址 | 温州市水心十七中路71号           |
| 联系电话 | 0577-88520439          |

## 产品详情

型号 CJT系列 用途 磁力传动配料罐

### 产品说明

采用底（侧）搅拌磁力传动器，全密封无泄漏，内外壁全部不锈钢抛光处理，无卫生死角，内搅拌器可以方便拆洗，符合gmp要求。

容器（罐体）夹套有蒸汽、水（油）、电加热方式。

### 产品特点

搅拌器根据工艺或结构需求采用底部或侧部安装，更可以设置多点搅拌，是搅拌更充分，传质（热）效率更高，功率消耗小，结构简单，维护方便。

内支撑轴承采用碳化硅陶瓷轴承，耐腐蚀、无污染。

### 产品型号与标注

|         |              |                   |                    |             |
|---------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|
| cjt -   | 30           | b                 | 1-                 | 500         |
| 产品代号    | 公称扭矩         | 磁钢代号              | 结构形式               | 罐容积         |
| 磁力传动配料桶 | 25~200 (n.m) | b : 钕铁硼<br>c : 钕钴 | 1 - 平面式<br>2 - 圆筒式 | 50~2000 (升) |

示例cjt-25b1-r200表示

采用底搅拌，结构为平面磁力驱动，公称扭矩为25n.m，磁性材料为钕铁硼，容积为200升的底搅拌配料

桶。

### 设备主要技术参数

| 型号                | 容积/l | 电机功率/kw   | 备注   |
|-------------------|------|-----------|--|
| cjt-25b(c)-r50    | 50   | 0.18-0.37 | 搅拌转速：<br>低速80-120r/min<br>高速<br>200-350r/min<br>设计温度：<br>250<br>低速搅拌桨：<br>桨式、锚式<br>高速搅拌桨：<br>推进式 |
| cjt-40b(c)-r100   | 100  | 0.37-0.55 |  |
| cjt-80b(c)-r200   | 200  | 0.37-0.75 |  |
| cjt-125b(c)-r500  | 500  | 0.55-1.1  |  |
| cjt-160b(c)-r1000 | 1000 | 0.75-1.5  |  |
| cjt-200b(c)-r2000 | 2000 | 1.1-3.0   |  |
| cjt-300b(c)-r3000 | 3000 | 1.5-4.0   |  |
| cjt-500b(c)-r5000 | 5000 | 3.0-7.5   |  |